

ToxiRAE Pro LEL 个人可燃气体检测仪PGM-1820

产品名称	ToxiRAE Pro LEL 个人可燃气体检测仪PGM-1820
公司名称	青岛中锐恒环保仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区人民路97号2号楼4单元201户
联系电话	86-053288080629 13156290709

产品详情

主要特点：

体积小、重量轻、方便携带 检测精度高，响应时间短，检测范围宽 大屏幕液晶图形显示
中文菜单显示 可充电锂电池，使用时间长 内置数据存储 支持无线数据传输
强力声光和振动报警多种报警方式 防水防尘的坚固外壳，防护等级高

应用领域：

冶金 石油石化 环保 燃气 消防 城市公用事业

技术参数：产品类型:扩散式LEL检测仪，带数据存储 检测量程:0-100%LELppm 分辨率:1%LEL
响应时间:T90 <15 秒 尺寸:118 mm x 60 mm x 30 mm 重量:235g 电池:内置可充电锂电池，3.7V，1800mAh
充电时间:小于4小时 工作时间:充满电大于12小时 充电器:带USB接口的充电器
报警方式:声音报警95dB@30cm、红色LED报警灯、振动报警 显示:单色LCD图形显示
背光:手动，报警时自动 键盘:2键 直接读数:测量值，电池，数据记录状态 采样方式:扩散式 数据记录:1
分钟间隔可存储3个月 记录间隔1-3600秒 标定:两点标定，可设置标定值 防护等级:IP-65 标定设备:
支持AutoRAE Lite 2自动标定平台 保护:标定、报警等限值设置有密码保护 无线传输距离:100米 认证:
-美国/加拿大:UL/CSA:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D -欧洲:ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 IECEx:ia
IIC Ga T4 -中国:Ex ia IIC T4 电磁兼容:EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX:
94/9/EC 工作温度:-20° - 55° C 湿度:0 - 95%相对湿度(非冷凝)

青岛中锐恒提供本仪器全面的技术支持和售后服务！