

# 辽宁地区美国华瑞ToxiRAE Pro EC 个人有毒气体检测仪PGM-1860

产品名称	辽宁地区美国华瑞ToxiRAE Pro EC 个人有毒气体检测仪PGM-1860
公司名称	青岛中锐恒环保仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区人民路97号2号楼4单元201户
联系电话	86-053288080629 13156290709

## 产品详情

### 主要特点：

智能传感器，任意互换 体积小、重量轻、方便携带 检测精度高，响应时间短，检测范围宽  
大屏幕液晶图形显示 中文菜单显示 可充电锂电池，使用时间长

内置数据存储 支持无线数据传输 强力声光和振动报警多种报警方式 防水防尘的坚固外壳，防护等级高

### 应用领域：

冶金 化工 石油石化 环保 粮食熏蒸 城市公用事业

### 技术参数：

产品类型: 扩散式电化学**有毒**气体检测仪，带数据存储 尺寸: 118 mm x 60 mm x 30 mm  
重量: 220g 电池: 内置可充电锂电池，3.7V，1800mAh 充电时间: 小于4 小时 工作时间:  
充满电大于30 小时 充电器: 带 USB 接口的充电器 报警方式: 声音报警95 dB@30cm、红色LED  
报警灯、振动报警 显示: 单色LCD 图形显示  
背光: 手动，报警时自动 键盘: 2 键 直接读数: 测量值，电池，数据记录状态  
采样方式: 扩散式 数据记录: 1 分钟间隔可存储3 个月  
记录间隔1-3600 秒 标定: 两点标定，可设置标定值 防护等级: IP-65  
标定设备: 支持AutoRAE Lite 2 自动标定平台 保护:  
标定、报警等限值设置有密码保护 无线传输距离: 100 米 认证: -美国/加拿大: UL / CSA : Class I,  
Division 1 Groups A, B, C, D -欧洲: ATEX : II 1G Ex ia IIC T4  
IECEx : ia IIC Ga T4 -中国: Ex ia IIC T4 电磁兼容: EMC Directive

2004/108/EC

R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC

工作温度: -20 ° - 55 ° C 湿度: 0 - 95% 相对湿度 (非冷凝) 保修: 一年保修

产品配置 :

PGM-1860 主机 , 含传感器 锂电池、充电器、充电底座 标定适配器 操作说明书

青岛中锐恒提供本仪器全面的技术支持和售后服务 !