

# AMP-100二阶反应型防水涂料价格 生产厂家

产品名称	AMP-100二阶反应型防水涂料价格 生产厂家
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	6.50/千克
规格参数	品牌:循阳 粘度 s:1.8Mpa 型号:II型
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

## 产品详情

一、产品简介 循阳是一家研发生产销售AMP-100二阶反应型防水涂料厂家，AMP-100二阶反应型防水涂料能将基路（桥）和路（桥）面溶合为一体，形成一个高弹反应型塑性承重、抗剪和防水的一体，从而大幅提高道桥路防水性能，延长路桥路面的使用寿命可达12年以上。

二、作用机理1、含有渗透性材料，这些渗透性材料可以渗透到桥面或者路面混凝土毛细孔3mm-5mm深度，固化后不仅可以修复桥面混凝土微缺陷，还可以堵塞桥面毛细渗水孔，起到防水效益；渗透的同时形成钉子效应，牢牢粘附在水泥混凝土面层，可以有效防止防水层的脱层、起皮，且不易被施工车辆及摊铺设备破坏并且导致漏水。2、反应固化作用：初步固化的防水粘结层在高温（高于100℃）沥青桥面混凝土的作用下会产生微溶化分布，在碾压作用下骨料大颗粒嵌入防水粘结层中，形成均匀分布的剪力键；冷却后生成的弹塑性防水粘结层，内聚力改善进一步提高，AMP-100二阶反应型防水涂料剪切强度和粘结同时达到1.0Mpa以上，将下层水泥混凝土与面层沥青混凝土结合成一个受力整体。

三、产品用途（1）AMP-100二阶反应型防水涂料使用范围：沥青混凝土层间与其它路面界面之间的防水粘结；部分建筑的桥面防水工程；（2）特别适用：优越性能非常适用于弯道、桥隧和陡坡等应力负荷较大路面，尤以应力集中的薄层铺装路面，如：桥面防水工程铺装，城市路桥“白加黑”，高分子橡胶沥青道路等。

五、施工介绍1、用量：0.7Kg/m<sup>2</sup>，具体用量需根据基面处理情况而定。2、施工工艺3、施工前基面处理：建议采用抛丸喷砂处理，要求基面干净、干燥，不得有掉皮、松散、严重开裂及空鼓现象；对于较难处治干净的路桥表面，可采用水洗或溶剂清除，再用吹风机吹扫干燥。

六、包装及储存1、包装：AMP-100二阶反应型防水涂料为50Kg/桶；2、贮存：通风、阴凉；保质期6个月。