

# 玻璃钢罐 树脂罐 水处理罐

产品名称	玻璃钢罐 树脂罐 水处理罐
公司名称	成都分水岭环保科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区蜀汉路239号金港空中花园6楼
联系电话	028-86296429 13980060229

## 产品详情

品牌：	洁明	型号：	500
设备名称：	玻璃钢罐	额定频率：	0 ( Hz )
额定功率：	0 ( w )	进水压力：	0.6 ( Mpa )
供水量：	4 ( L/h )	净重：	30 ( kg )
外形尺寸：	500*1750 ( cm )	水质：	0 ( M -CM )
电压：	220 ( V )		

结构和材质：采用高性能树脂和玻璃纤维缠绕成型，内衬采用ABS塑料或FRP等高性能材料。与进口玻璃钢罐同样可以满足使用要求。 特点：耐腐蚀 耐高温 重量轻 运输方便 外形美观 应用条件：工作压力 0.7MPa 工作温度 49 工作介质：水、酸、碱等化学腐蚀性液体。 储存运输环境：> -27 应用领域：给水及废水处理行业，轻工、化工、电子、石化制药、食品等各工业领域。 规格特点：150 ~ 1500，上开口，上下开口，螺纹连接，法兰连接等多种形式，可与美国康科公司(Kinetico)阿图祖(Autotrol) 富来克(Fleck)等进口水处理设备配套。 质量保证：已通过国家经贸委组织的鉴定，三年内如出现因质量缺陷无法正常使用时，可以免费予以更换。

--	--

玻璃钢罐型号与布水器配型

序号	规格		上开口	容积	上布水规格	下布水规格
	in	mm				
1	7*13	180*335	2.5"	6.3	2201	2202
2	7*17	180*430	2.5"	8.6	2201	2202
3	7*35	180*905	2.5"	20.1	2201	2202
4	7*44	180*1130	2.5"	25.6	2201	2202
5	8*13	205*335	2.5"	7.9	2201	2202
6	8*17	205*430	2.5"	11.3	2201	2202
7	8*35	205*905	2.5"	24	2201	2202
8	8*44	205*1130	2.5"	32.5	2201	2202
9	9*17	230*430	2.5"	13.3	2201	2202
10	9*35	230*905	2.5"	32	2201	2202
11	9*42	230*1085	2.5"	39	2201	2202
12	9*48	230*1230	2.5"	44.7	2201	2202
13	10*17	255*430	2.5"	17.8	2201	2202
14	10*35	255*905	2.5"	38.6	2201	2202
15	10*44	255*1130	2.5"	49.5	2201	2202
16	10*54	255*1390	2.5"	61.9	2201	2202
17	12*48	300*1235	2.5"	77.3	2201	2202
18	12*52	300*1340	2.5"	84.8	2201	2202
19	12*65	300*1650	2.5"	106.3	2201	2202
20	13*44	330*1140	2.5"	82.9	2201	2202
21	13*54	330*1400	2.5"	103.6	2201	2202
22	14*65	355*1670	2.5"	145.6	2201	2202
23		355*1670	4"	145.6	2201	2202
24	16*65	400*1670	2.5"	187.7	2201	2202
25		400*1670	4"	187.7	2201	2202
26	18*65	450*1670	4"	237	2201	加长下布水
27	20*69	500*1750	上下4	305	7401	8411
28	20*69	500*1750	上4	277	5402	6011
29	24*72	600*1850	上4	441	5402	6012
30	24*72	600*1850	上下4	421	7401	8413
31	24*77	600*1950	上4	469	5402	6012
32	24*87	600*2200	上4下6	520	7401	8613
33	30*72	750*1850	上4/6	676	7401	6401
34	30*72	750*1850	上下4	640	7401	8450

35	30*77	750*1950	上6	7205402/1601		6401
36	30*87	750*2200	上4下6	790	7401	8650
37	36*72	900*1850	上下4	857	7401	8451
38	36*94	900*2400	上6	12075402/1601		6402
39	36*94	900*2400	上6下法兰	1207	7601	8803
40	36*94	900*2400	上下法兰	1093	7803	8803
41	40*72	1000*1850	上下4	1046	7401	8451
42	40*94	1000*2400	上6	14785402/1601		6402
43	40*94	1000*2400	上6下法兰	1332	7602	8804
44	40*94	1000*2400	上下法兰	1332	7804	8805
45	48*72	1200*1850	上下法兰	1202	7804	8803
46	48*72	1200*2400	上6下法兰	1824	7602	8805
47	48*72	1200*2400	上下法兰	1824	7804	8805
48	60*94	1500*2400	上下法兰	2688	7804	8806
49	60*110	1500*2800	上下法兰		7804	8806
50	72*94	1800*2400	上下法兰	3561	7804	8807

补充资料：

1.玻璃钢罐分类及简介 玻璃钢罐分为立式、卧式机械缠绕玻璃钢储罐、运输罐、反应罐、各种化工设备，玻璃钢卧式罐、立式贮罐、运输罐、容器及大型系列容器、根据所用(贮存或运输)介质选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂为粘结剂，由高树脂含量的耐腐蚀内衬层、防渗层、纤维缠绕加强层及外表保护层组成。

优点及特点 玻璃钢制品具有优良的物理性能，比钢、铸铁和塑料的比强度都高，热传导系数只有钢的0.5，是一种很好的热和电的绝缘体。玻璃钢制品设计灵活性大，壁结构性能优异，产品工作温度在-50~200 之间，耐压一般在6.4MPa以下具有耐压、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。特点。机械缠绕玻璃钢容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要，通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力，是纤维缠绕复合材料的显著特点。应用范围

可广泛应用于石油、化工、纺织、印染、电力、运输、食品酿造、人工合成、给排水、海水淡化、水利灌溉及国防工程等行业。储存各种腐蚀性介质可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂，主要应用于石油、化工、制药、印染、酿造、给排水、运输等行业，适应于盐酸、硫酸、硝酸、甲醛、甲醇、酒水、双氧水、污水、次氯酸钠等多种产品的贮存、运输，也可作地下油槽、保温储槽、运输槽车等。

1.玻璃钢罐分类及简介 玻璃钢罐分为立式、卧式机械缠绕玻璃钢储罐、运输罐、反应罐、各种化工设备，玻璃钢卧式罐、立式贮罐、运输罐、容器及大型系列容器、

根据所用(贮存或运输)介质选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂为粘结剂，由高树脂含量的耐腐蚀内衬层、防渗层、纤维缠绕加强层及外表保护层组成。

**优点及特点** 玻璃钢制品具有优良的物理性能，比钢、铸铁和塑料的比强度都高，热传导系数只有钢的0.5，是一种很好的热和电的绝缘体。玻璃钢制品设计灵活性大，壁结构性能优异，产品工作温度在-50~200 之间，耐压一般在6.4MPa以下具有耐压、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。**特点。** 机械缠绕玻璃钢容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要，通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力，是纤维缠绕复合材料的显著特点。 **应用范围**

可广泛应用于石油、化工、纺织、印染、电力、运输、食品酿造、人工合成、给排水、海水淡化、水利灌溉及国防工程等行业。储存各种腐蚀性介质可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂，主要应用于石油、化工、制药、印染、酿造、给排水、运输等行业，适应于盐酸、硫酸、硝酸、甲醛、甲醇、酒水、双氧水、污水、次氯酸钠等多种产品的贮存、运输，也可作地下油槽、保温储槽、运输槽车等。