

# 节能式冷热冲击测试箱试验箱生产工厂

产品名称	节能式冷热冲击测试箱试验箱生产工厂
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	德祥仪器:产地东莞 温度冲击范围:-65~+200 低温预热范围:-10~-80
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

温度冲击试验温变率是否是越快越好？

说明：温度冲击试验中的温变率是否是越快越好，温变率到底对于试验结果有没有影响，怎么样的温变率才是好的冲击温变率？

温度冲击与温度循环如何分辨？

说明：温度冲击与温度循环两者的差异性在哪里，还是都一样只是称呼不一样而已？

温度冲击试验驻留时间如何决定？

说明：在冲击过程当中有所谓的驻留时间，待测品的驻留时间要如何决定，是依据待测品的数量，还是看待测品的材质而定？

冲击温度需OVER或低于设定值？ HTS-80

说明：冲击过程中，冲击温度因该是高于设定值，还是低于设定值才是正确的？

节能型冷熱冲击試驗箱，箱式冷熱冲击試驗箱用來測試復合材料及材料結構，在瞬間下經及高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度，即以在\*短時間內試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適用的對象包括金屬、塑料、橡膠、電子...等材料，可作為其產品改進的依據或參考。可程式冷熱冲击試驗箱分為高溫區、低溫區以及測試區三部分，采用獨特的斷熱結構以及蓄熱、蓄冷效果，采用冷熱切換方式導入試品中，做冷熱冲击測試。