

河南地区美国华瑞PGM-1100便携式氧气(O2)检测仪

产品名称	河南地区美国华瑞PGM-1100便携式氧气(O2)检测仪
公司名称	青岛中锐恒环保仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区人民路97号2号楼4单元201户
联系电话	86-053288080629 13156290709

产品详情

- 产品类型: 单一氧气检测仪
- 产品描述: ToxiRAE II 氧气检测报警仪, 是一款个人便携式气体检测报警仪。它的传感器采用电化学传感器, 反应灵敏, 适用于在工矿企业环境空气中连续检测氧气的百分比浓度, 当环境浓度偏高时, 进行高限、低限声、光、震动报警, 警示现场人员尽快撤离危险区域。
- 技术参数

尺寸: 9.3 × 4.9 × 2.2 cm 重量: 102g (含电池及鳄鱼夹) 采样方式: 扩散式 外壳材质: 工程塑料
防护等级: IP55, 防水防尘 抗电磁辐射: EMI/RF等级: EMC Directive 89/336/EEC 工作温度: -20 ~ 45 (连续工作) / -40 ~ 55 (间断工作) 环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝) ATEX认证: II 1G EEx ia IIB T5 / II 2G EEx ia IIC T5 UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D, T5 显示屏: LCD显示 显示语言: 英语+符号 显示内容: 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 按键: 1个操作键 报警方式: 90dB@10cm蜂鸣器、红绿色LED闪烁、内置振动 报警信号: 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警 报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 电池: 2/3 AA 大容量锂离子电池 运行时间: 可连续工作2年 (视工作环境和频率, 氧气除外) 标定方式: 零点/扩展标定 传感器参数: 型号 传感器 量程 分辨率 PGM-1100 O2 0-30%VOL 0.1%VOL

- 详细介绍 主要特点
- 大屏幕显示实时气体浓度
- 支持多种传感器
- 强力声光和振动报警, 适用于嘈杂的现场环境
- 标定操作简单
- 使用大容量可更换式锂电池, 工作时间长, 使用成本低

标准配置 • PGM-11XX主机, 含指定传感器 • 大容量锂电池 • 操作说明书 • 资料及软件光盘 • 不锈钢带夹

应用领域 • 石油石化行业 • 消防救护 • 各类工业场所安全监测 • 危险物质检测

青岛中锐恒提供本仪器全面的技术支持和售后服务!