

# 德祥仪器节能型冷热冲击试验箱制造厂家

产品名称	德祥仪器节能型冷热冲击试验箱制造厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	73800.00/件
规格参数	德祥仪器:产地东莞 温度冲击范围:-65~+200 低温预热范围:-10~-80
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

德祥仪器节能型冷热冲击试验箱制造厂家从曲线上看

三箱：有常温停留阶段，因控制原理不同，高低温及常温停留阶段类似正弦函数的曲线。

两箱：没有常温停留阶段，只有高温及低温停留，高低温停留阶段初期有明显的过冲现象。

德祥仪器节能型冷热冲击试验箱制造厂家从功能上看

两箱式：两个箱体，高温箱体和低温箱体，中间是吊篮。测试时样品放在吊篮里，做高温测试时吊篮提到高温箱，反之做低温试验。因样品快速放入预先降温的低温室或预先加热的高温室。温速度快；结构紧凑，一般容积较小；转换时间短，试验时产品需要移动；可作为热冲击箱使用又可以作单独的高温箱或单独的低温箱使用。

三箱式：三个箱体，高温箱体、放置样品的箱体及低温箱体，测试高温时，高温箱门打开，低温箱门关闭。测试低温时，高温箱门关闭，低温箱门打开；有室温状态，便于取放样品；产品不移动，减少产品

移动对产品造成的影响，可以接一些敏感电信号监测线；转换时间比较长。

1. 节能设计：节能型冷热冲击试验箱采用\*\*的节能设计，使其能够高效地运转、节约能源，降低使用成本。
2. 强大的冷热冲击功能：该试验箱具有卓越的冷热冲击功能，可在极短的时间内完成温度变化测试，可提高测试效率，缩短试验时间。
3. 多样化的测试温度范围：该试验箱具有广泛的温度范围，可以在极端的温度下进行测试，确保产品能够在各种环境下运行正常。
4. 精准的温度控制：节能型冷热冲击试验箱采用高灵敏度的温度控制技术，具有精准的温度控制能力，确保测试结果准确可靠。
5. 稳定的运行系统：该试验箱运行系统稳定可靠，可以长时间连续工作，减少了运行中的故障和维护成本，保证了测试的稳定性和持续性。
6. 安全保护功能：节能型冷热冲击试验箱配备了多种安全保护功能，如过热保护、过载保护等，保障了操作人员的\*\*\*\*和设备的安全运行。
7. 方便易用的操作界面：该试验箱的操作界面简单易用，操作方便，具有友好的操作界面设计和人性化的交互方式，使用户能够快速熟悉、轻松操作。
8. 高性价比的产品实例：节能型冷热冲击试验箱具有高性价比的特点，价格合理，功能齐全，可以满足用户不同需求，成为用户的优选之一。