

河北地区英国凯恩KM9106便携式综合烟气分析仪

产品名称	河北地区英国凯恩KM9106便携式综合烟气分析仪
公司名称	青岛中锐恒环保仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区人民路97号2号楼4单元201户
联系电话	86-053288080629 13156290709

产品详情

KM9106便携式综合烟气分析仪适用于多种行业的锅炉气体污染排放分析，热工分析，燃烧过程研究等可同时测量和计算7种气体和18个燃烧参数 特别提示O2传感器寿命 机器稳定度 电池容量等仪器关键运行参数 KM9106便携式综合烟气分析仪面向未来的模块化整体设计独立的测量模块对传感器进行自动校准，测量模块可灵活配置易于升级 高效、长寿的传感器及后处理，自动修正交叉干扰 红外分析模块可测量浓度高达50%的CO2和10000ppm的HC 严密、可靠的保护系统有效保护了传感器和内部部件 针对现场操作人员的设计 在现场不必移动主机，通过轻便的小型手操器和数据线便可遥控主机完成所有功能 满充电一次可连续工作8小时以上而无须外接电源 操作员可自行设定采样、打印和数据采集周期，可存储多达2000组测试结果， 不仅可供操作人员日后查询也可下载到计算机使用软件Fireworks进行分析和报表

技术特性

	项目	分辨率	精度	范围
测量	O2	0.1%	-0.1%+0.2%	0 ~ 21%
	CO	1ppm	+20ppm<400ppm +5%<2000ppm +10%>2000ppm	0 ~ 10000ppm
	SO2	1ppm	+5ppm<100ppm +5%>100ppm	0 ~ 5000ppm
	NO	1ppm	+5ppm<100ppm +5%>100ppm	0 ~ 5000ppm

	NO2	1ppm	+5ppm<100ppm +5%>100ppm	0 ~ 1000ppm
	烟气温度	0.1	+1	0 ~ 600
	环境温度	0.1	+1	0 ~ 50
	压力	0.01mbar	+0.5%	0 ~ 150mbar
计算	CO2	0.1%	+0.3%	0 ~ 99.9%
	NOx	1ppm	+5ppm<100ppm +5%>100ppm	0 ~ 6000ppm
	净温度	0.1	+1	0 ~ 600
	效率	0.1%	+1.0% 读数	0 ~ 99.9%
	过空系数	0.1%	+0.2%	0 ~ 2885.0%
	损失	0.1%	+0.2%	0 ~ 99.9%
	CO/CO2	0.0001	+0.01	0 ~ 0.9999
标准配置	主机 450mm x230mm x 300mm 手操器 220mm x 55mm x120mm 标准探针 350mm x 8mm 烟气导管 5m 充电器 操作手册 总重量 9.5Kg			
任选配置	红外CO2+HC分析 模块 1000mm 探针 1200 高温探针 烟黑探针 Fireworks 分析软件			

青岛中锐恒提供本仪器全面的技术支持和售后服务！