

# 清远农村祠堂设计中心

产品名称	清远农村祠堂设计中心
公司名称	广东洲宇建设有限公司
价格	.00/件
规格参数	业务1:农村祠堂设计 业务2:中式门廊搭建
公司地址	科学城光谱中路11号
联系电话	17278584219

## 产品详情

### 清远农村祠堂设计中心

广东洲宇建设公司，是以修复古建筑、规划、设计、营造仿古建筑、钢结构工程为主，兼营古建筑装饰、各类雕刻及砖瓦建筑材料制作的一家综合性企业，拥用国家建设部批准的古建筑工程专注承包资质并搭配有专注配套的石雕公司、木作木雕厂及古建筑设计院。

我司承接庙宇、祠堂、牌楼、戏楼、古塔、木桥、古亭、彩绘、木雕、钢结构工程等设计、施工服务。

仿古建筑施工工期倘若雨季，应考虑到安装防雷机器设备对古建筑及铁架子开展维护;冬天开展漆料墙绘时，不可应用炉火开展采暖，尽可能应用暖气采暖。

宁德仿古建筑加固，清远石门楼施工，福州寺庙祠堂加固，清远祠堂建筑修复，温州农村仿古门楼建设，常州仿古建筑装修，景德镇庙宇工程工程，莆田农村祠堂建造，昆明公园仿古牌楼布局，温州寺庙祠堂工程，清远古建牌楼搭建，合肥仿古四合院搭建，清远仿古桥梁设计，温州亭子厂家，清远古建凉亭装修，江门凉亭水榭厂家，清远仿古建筑建造，清远公园仿古牌楼建造，莆田公园仿古牌楼修缮，清远庙宇工程装修，清远寺庙祠堂厂家，清远古建牌坊布局，清远亭子工程，南平庙宇工程设计，太原祠堂建筑装饰，清远农村仿古门楼装修

### 瓦件

瓦分筒瓦和板瓦。讲究的房屋用筒瓦盖瓦垄，一般房屋全用板瓦。檐口处筒瓦头称瓦当，板瓦头称滴水。屋脊装饰瓦件品种很多，按建筑物的等级和大小选用不同规格的瓦件。不用正脊的屋顶，可用罗锅筒

瓦和折腰板瓦做出弧形的沟垄，如阴阳瓦顶的鞍子脊和筒瓦顶的元宝脊均属过垄脊。在过垄脊屋顶的两梢做出由前檐引向后檐的垂脊则称箍头脊。如在博缝上加铺排山沟滴，则垂脊压在排山沟滴和边垄的交缝处，俗称铃铛排山。

## 瓦顶

中国幅员广大，南北气候悬殊。长江以南的建筑由于空气湿度大，瓦顶不用胶结料，使屋面有透气性，以防木材腐朽；瓦顶中无防寒层，底瓦直接铺在两桷(扁方椽子)之间，凹面朝上，盖瓦覆在两行底瓦缝间上面，凹面朝下，形似北方的阴阳瓦屋面，称为蝴蝶瓦屋顶。北方的屋顶多在椽子上铺席箔或荆笆或木望板、望砖等，然后苫草泥背。官式瓦顶的施工有十一道工序：

在望板上抹护板麻刀灰；

抹麻刀灰背；

铺锡背或油纸防水层；

抹青灰背；

号垄；

铺底瓦和滴水(底瓦凹面朝上,逐块搭退,平均是压七露三)；

揸缝(即嵌缝，将两行底瓦之间的缝档以灰塞平压实)；

铺盖瓦、勾头(在底瓦的缝间，坐灰扣铺筒瓦)；

夹垄捉节，安钉帽；

调脊安吻兽； 铺扣脊瓦、合垄(青瓦则先调脊后铺瓦)。

作为可承接清远地区庙宇、祠堂、牌楼、戏楼、古塔、木桥、古亭、彩绘、木雕等设计 施工服务公司队伍,我们还承接国内其它地区的业务，包括潍坊、中山、佛山、茂名、太原、合肥、烟台、合肥、宁德、汕尾、江门、汕尾、广州、河源、金华、汕尾、湛江、绍兴、宜春、长沙、宜春、揭阳、临沂等地区仿古建筑规格、设计、施工服务。

植筋时如何确定钻孔孔径?对混凝土强度有什么要求?

钻孔孔径可按较钢筋直径大4 10mm选取，小钢筋取低值，大钢筋取高值，孔径宜大不宜小。

除非设计锚固力较小，砼强度等级不宜低于C20，否则应采取附加措施。如增加锚固深度、加密箍筋等。

我们在进行古建筑的修建的时候设计凉亭，能够和古建筑做到充分的结合，进一步适应现代建筑的方法，提高古典的气息，很适合园林现象规划的需要。