

EPDM橡胶 三元乙丙 725P 美国盛禧奥斯泰隆

产品名称	EPDM橡胶 三元乙丙 725P 美国盛禧奥斯泰隆
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:盛禧奥斯泰隆 型号:725P 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

供应EPDM（三元乙丙橡胶）塑胶原料

因塑料行情每天都会有变动，如有需要，请您来电咨询。

中国乙丙橡胶产业继续保持其热点投资的态势。据不完全统计，包括具有竞争力的中石化/三井合资项目在内，国内、国外生产商计划近年在中国国内拟建乙丙橡胶项目的厂家总计10余家。

随着我国经济开始回暖，汽车、建筑等支柱行业进入快速发展期，明显拉动了三元乙丙橡胶的市场需求量，行业进口依存度依然很高。

EPDM优点

与其他常用的通用橡胶或特种橡胶相比，三元乙丙橡胶的主要性能优势在于以下几方面：

(1)生胶密度只有0.86~0.90g/cm³，是生胶密度轻的常用橡胶；且可大量填充以降低胶料成本。

(2)优异的耐老化特性，耐天候、耐臭氧、耐日光、耐热、耐水、耐水蒸气、耐紫外线、耐辐射等老化性能，在与其他不饱和的二烯类橡胶如NR、SBR、BR、NBR、和CR等并用时，EPDM可起到高分子抗氧剂或防老剂的作用。

(3)优异的耐化学药品特性，耐酸、碱、洗涤剂、动植物油、醇、酮等；杰出的耐水、耐过热水、耐水蒸气性能；耐极性油性能。

(4)优良的绝缘性能，体积电阻率 $10^{16} \Omega \cdot \text{cm}$ 、击穿电压 $30 \sim 40 \text{MV/m}$ 、介电常数(1kHz , 20°C) 2.27。

(5)适用温度范围广，使用温度 $-40 \sim -60^\circ \text{C}$ ，可长期在 130°C 条件下使用。