

15K-40K

300W-4200W超声波焊接机电源塑料无纺布口罩焊接设备发生器

产品名称	15K-40K 300W-4200W超声波焊接机电源塑料无纺布口罩焊接设备发生器
公司名称	深圳市普立森超声波科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	功率:300W-4200W 单频 频率:15K/20K/28K/35K/40K 电压:220V 50-60HZ AC
公司地址	深圳市宝安区福海街道桥头社区重庆路5号204A (注册地址)
联系电话	13662219669 13662219669

产品详情

超声波焊接发生器将超声波通过焊头传导至塑料加工零件上，使两塑料接合面因受超声波作用而产生剧烈摩擦，摩擦热使塑料接合面熔化而完成胶合。该技术具有速度快，焊缝牢固等优点，更重要的是可使塑料产品生产加工自动化。超声波塑料焊接机可进行塑料熔接、埋植、成形、铆接、点焊、切除、缝合等操作。只要焊头加以改变即可。

超声波焊接发生器特性：

- 1、数字电路：对超声波焊接机进行升级。传统的超声波一般采用模拟线路，升级后采用国外高质量机才具有的数字电路。
- 2、时间模式：采用时间焊接模式，可直接输入数字设置时间；带有自动修正功能的数字参数记录，可实现更为**的操作参数设置。
- 4、调模模式：该模式用于调试模具使用，在调试模具过程中，为了调整焊头和模具使之对应的足够准确，需要不断的控制焊头的升降。
- 5、振幅可调：焊接过程中可以随时调整振幅的大小，从20%到95%，可以到1%。大小胶件均能完美焊，有效减少激穿、烫伤等不良品。

超声波焊接发生器适用范围:

汽车内饰件、电子业、文具业、交通器材业、食品业、化片女品业、家电业、玩具业、无纺布、非标自

动化。文件夹定位、焊点、铆接、切割、雕刻、塑胶五金、系统集成配套。