

# 霍尼韦尔AS-5211PAS-5211P-2AS-5211P-BAS-5211P-C 网络音频终端

产品名称	霍尼韦尔AS-5211PAS-5211P-2AS-5211P-BAS-5211P-C 网络音频终端
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	198.00/件
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:AS-5211PAS 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

### 商品描述

霍尼韦尔AS-5211P/AS-5211P-2/AS-5211P-B/AS-5211P-C 网络音频终端（壁挂）

### 特点：

1. 壁挂式设计，体积超小巧，不占用宝贵的空间；
2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；
3. 内置D类数字功放，带2x10W或2x30W功率输出(8欧定阻)输出，音质，发热小功效更高；
4. 具有1路模拟音源输入，并带本地音量调节旋钮；1路线路输出，可扩展功放；
5. 状态灯指示，可以实时显示终端各种状态(如登陆、掉线、任务状态)；
6. 具有一路短路输入、一路短路输出接口；
7. 支持远程配置，具有在线升级功能；
8. 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。
9. 可选配：AS-5273WM2.4G 无线点播话筒。

规格参数：

型号

AS-5211P

AS-5211P-2

电源，功耗

DC24V, 25W

DC24V, 70W

网络通讯协议

TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP

网络芯片速率

10/100Mbps

音频编码

MP2/MP3/PCM/ADPCM

音频采样, 位率

8kHz ~ 44.1kHz, 16bit 8kbps-320kbps

信噪比, 频响

90dB, 20Hz-20KHz

网络声音延迟

广播延迟 100ms

输出功率

2x10W(8 定阻)

2x30W(8 定阻)

音频接口

1路线路输入、1路线路输出、1路功率输出

其他接口

1路短路输出、1路短路输入

工作温度、湿度

-10 ~ 50 , 80%RH (无结露)

产品尺寸、净重

132x150x35mm ; 0.5kg

132x150x35mm ; 0.6kg

包装尺寸、毛重

345x210x80mm ; 0.8kg

345x210x80mm ; 0.9kg

型号

AS-5211P-B

AS-5211P-C

功率

60W

120W

功耗

75W

135W

电源电压

AC220V 50Hz

功能部件接口

音频输入口

音频输出口

报警输出口

网络输入口

数字音频功率输出口

支持的网络通讯协议

TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP协议

网络芯片速率

10/100Mbps

音频功率输出

120W , 100V

音频编码

MP2/MP3/PCM/ADPCM

音频采样

22.050kHz ~ 44.1kHz, 16bit

传输位率

16kbps-192kbps

信噪比

>90dB

频响

20Hz-16KHz

规格大小

337x283x55mm