照明格栅灯

产品名称	照明格栅灯
公司名称	北京鹰目照明设备制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市顺义区北小营镇
联系电话	010-60485782 13011188830

产品详情

公司主营:格栅灯
/font>
/a>, 格栅灯具, 格栅灯厂家, LED格栅灯, 格栅灯盘, 北京格栅灯, 嵌入式格栅灯, 照明格栅灯, 批发格栅灯, 格栅灯安装, 不锈钢格栅灯, 格栅灯价格, 高效格栅灯, 办公室格栅灯, 供应格栅灯可订做,可ODM、OEM代工,可外贸/内销;我司是一站式灯具供应商,质保2年,促销大优惠!! http://www.bjymzm.com 欢迎咨询结构坚固反射器,采用弹片结构。 安装,维护方便。 配光均匀反射器采用抛物面状。 配光均匀, 眩光控制佳。 维护方便 反射器,采用弹片式结构。 安装,维护方便。 应用指导 设定平均维持照度500lux时, 需要的灯具数量。维持系数: 0.8 光源:3×TLD18W/54,2×TLD36W/54,3×TLD36W/54(54系列灯管)光源光通量:TLD18W/54(1050lm),TLD36W/54(2500lm)反射系数:地板0.2 天花0.7 墙面0.5灯具型号 电压/频率灯具外形尺寸净重(kg) A B C TBS068/318 I/IC G2 220/50HZ 597 597 76 3.3 TBS068/418 597 3.6 TBS068/236 1197 297 3.5 TBS068/336 597 5.6 注:I 表示电感镇流器, IC表示电感镇流器和电容器。标准电压220V,频率50Hz。 其它电压和频率可按客户需求定制。 北京鹰目照

表示电感镇流器和电容器。标准电压220V, 频率50Hz。 其它电压和频率可按客户需求定制。 北京鹰目照 明,所创系列专利格栅灯具结构新颖,通体简洁!相对比市场所存格栅灯具,结构超越,理念创先!相 比传统格栅灯具千篇一律,电光转换的光源(灯管),所发出的光线被传统格栅灯具灯盘吞灭20-30%! 细究其源:1. 灯具格栅与灯具箱体装配连接后,作为专业的反光材料,被用作格栅反光的部分仅包附 在:灯管水平和靠近灯具箱体的后半部位。甚至由反光作用不专业的箱体,承担灯管后部分的反光材料 作用!随着时间的推移,反光并不专业的灯具箱体喷漆表面,开始老化变黄,吸收光源所发出的光线, 开始严重影响其反光效率,致使格栅灯具照明的效果下降!2.传统灯具反光格栅结构的缺陷:由于格 栅反光板与灯箱为两种零部件,其之间分体的结构存在大约10-20毫米的空隙,当光源(灯管)点亮之后 ,灯具光线在没有被反射出灯盘之前,已通过空隙照射进了灯箱箱体与格栅之间,无法反射出来,而未 被使用!这使得灯具的光源利用率被大大降低!北京鹰目照明所产系列格栅灯具,结构新颖,超越传统 ,突破性思维,将光源所发出的光线百分百的反射出灯盘。结构性突破:正如鹰目灯具所持有的&ldguo; 格栅灯具(节约 型)"及"格栅灯具(节约)"所介绍----鹰目格栅灯具采用高效反 光材料,反光效率高,抗老化能力强。将光源(灯管)用一整体反光材料包覆起来,使光源所发出的光 线被专业反光板毫无保留的折反射出格栅灯盘,达到物尽其用!解决了传统格栅灯具因灯具箱体做反光 材料不专业,所造成的光源光线被吸收的弊端!解决了传统格栅灯具因结构症结所致,光线被灯具箱体 及格栅后部空间吞灭的结构通病!