

# 供应排烟防火阀检测燃烧性能 建材产品质量检测国检中心

产品名称	供应排烟防火阀检测燃烧性能 建材产品质量检测国检中心
公司名称	北京细宇检测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	房山区窦店镇亚新路17号
联系电话	010-88355355 18600007559

## 产品详情

北京建筑材料检验研究院股份有限公司兹委托授权北京细宇检测科技有限公司在限定销售区域为河北省、河南省、天津市内的建材类产品检测及不限定销售区域的特定产品防火材料、保温材料、混凝土及墙体材料、塑料管材的产品检测。北京细宇检测科技有限公司所发信息中的质检由北京建筑材料检验研究院股份有限公司检测、报告由北京建筑材料检验研究院股份有限公司出具。防火阀 fire damper 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度的达到70℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。#耐火性能#防火阀检测#@北京细宇检测科技有限公司排烟防火阀 fire damper in smoke-venting system 安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度的达到280℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。标志、包装、储运和贮存标志应在每台产品的明显位置上固定产品标牌，标牌上应注明：

- a) 制造厂名称；
- b) 产品标记；
- c) 防火阀或排烟防火阀温感器公称动作温度；
- d) 额定工作电压、电流；
- e) 气流方向。

产品标牌的制作应符合GB/T 13306的规定，所选标牌的标记统一为J63×100.4-L2。