

# 电子产品可程序式高低温冷热冲击试验箱供应商

产品名称	电子产品可程序式高低温冷热冲击试验箱供应商
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	69898.00/台
规格参数	德祥仪器:产地东莞 温度冲击范围:-65~+200 低温预热范围:-10~-80
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

### 电子产品可程序式高低温冷热冲击试验箱供应商

电子产品可程序式高低温冷热冲击试验箱供应商整的了解在于设备的功能参数以及自身用处方面，在温度冲击试验箱中对于两箱式来说是有两种冲击功能分别是为高温冲击与其低温冲击的结合而成，在对于箱体结构的从上到下由高温槽、低温槽两个部分所构成的，高温槽将会产生的高温气流，然而低温槽则同样是产生对应的低温气流。在该箱体中间还有一个提篮，是用于放置试样的，是可以在高温槽和低温槽之间来回的移动。

在当进行低温冲击的时候，提篮下移随之进入低温槽。在根据低温气流迅速地流过提篮这样会对试样随之产生冷冲击的效应，在进行高温冲击的时候呢，提篮随之下移进入低温槽，当高温气流迅速地流过提篮在对其试样所产生热冲击效应。在这两种温度冲击的效应中是可通过控制器分别的进行设定冲击时间并且进行切换的效果。

在这些情况中，小编的细心解答对于温度冲击试验箱的冲击原理在每一个温度之间转换的情况中，相互

切换的效果对于在试验过程中的结果起到至关重要的影响。所以在任何情况下，真切的解答以及熟悉过程是在试验时或是试验后为重要的两步骤。