

70度防火阀检测工地复检 需要什么材料

产品名称	70度防火阀检测工地复检 需要什么材料
公司名称	北京细宇检测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	房山区窦店镇亚新路17号
联系电话	010-88355355 18600007559

产品详情

盐雾箱或盐雾室。盐雾箱（室）内的材料不应影响盐雾的腐蚀性能；盐雾不能直接喷射在阀门上；箱（室）*部的凝聚盐水液不得滴在阀门上；从四壁流下的盐水液不得重新使用。盐雾箱（室）内应有空调设备，将盐雾箱（室）内空气温度控制在 35 ± 2 范围内，并保持相对湿度大于95%。盐水溶液由化学纯和蒸馏水组成，其质量浓度为 $(5 \pm 0.1) \%$ ，pH值控制在6.5~7.2之间。

应控制降雾量在 $1\text{mL}/(\text{h} \cdot 80\text{cm}) \sim 2\text{mL}/(\text{h} \cdot 80\text{cm})$ 之间。7.11.2 测量仪表的准确度
温度： ± 0.5 ； 湿度： $\pm 2\%$ 。排烟阀 smoke damper 安装在机械排烟系统各支管端部（烟气吸）处，平时呈关闭状态并满足漏风量要求，火灾或需要排烟时手动和电动打开，起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。