

U.S. Battery 蓄电池 L16HCXC2美国US蓄电池规格参数说明

产品名称	U.S. Battery 蓄电池 L16HCXC2美国US蓄电池规格参数说明
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	980.00/只
规格参数	品牌:U.S. Battery 蓄电池 型号:L16HCXC2 规格:6V420AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

U.S. Battery 蓄电池美国U0 L16HCXC2蓄电池规格参数说明

此文档为U.S. Battery 蓄电池美国U0 L16HCXC2蓄电池规格参数说明，详细描述了该产品的规格、性能、使用方法和维护要求。请仔细阅读，以确保产品的正确使用和长期稳定运行。

充电电流 = C/10 安培

充电电压 = 2.583 伏/电池

充电时间 = 10 小时 电池温度调节：在 80 度 (F) 以上每 10 度 (F) 将电压降低 0.028 伏/电池，在温度低于 80 度 (F) 时增加相同的量。

1. 保证蓄电池的牢固。蓄电池应在车辆上安放牢固，防止在车辆行驶时因振动造成蓄电池电路连线脱落而导致供电中断。
2. 应经常检查蓄电池液的度。蓄电池在充放电过程中，电解液中的水会因电解和蒸发而逐渐减少，造成电解液面下降。如不及时补充，会缩短蓄电池的使用寿命。车辆蓄电池电解液面的度如低于上下水线，就应及时补充蒸馏水。
3. 要及时给蓄电池充电。无论是加水或免维护蓄电池，其表面都有一个电瓶容量的指示灯，通常当蓄电池内的电量充足时，绿色指示灯会亮起，当蓄电池电量不足时，红灯则会亮起，说明必须充电了。在蓄电池放完电后或停止使用前，应及时充电，以免造成极板硬化，缩短蓄电池的使用寿命。
4. 应保持蓄电池表面的清洁。应经常清理蓄电池盖上的灰尘，以免其加注孔盖或螺塞上的通气孔被堵塞。如发现极柱上出现固体氧化物时，应及时用热水冲洗干净，以免影响极柱与接线柱之间的传导作用。清洗干净后，将蓄电池表面擦拭干净，在极柱及接线柱上抹上黄油，保证极柱不会被氧化。
5. 解决蓄电池在低温下不正常工作的方法。将蓄电池活性剂加入蓄电池加水口；或用热毛巾包住蓄电池。