

# 通信电缆HYA0.5,100

产品名称	通信电缆HYA0.5,100
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

通信电缆HYA0.5,100主要电气性能 1. 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km 2. 绝缘电子强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿 3.

绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。 4.

工作电容：平均值  $52 \pm 2$  nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时\*\*\*组合的功率平均值大于69dB/km。

通信电缆HYA0.5,100通信电缆型号 通讯电缆型号说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地理

HYA：铜芯实心聚丙烯绝缘防潮层聚护套市内通讯电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套市内通讯电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚护套市内通讯电缆

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢塑带铠装聚护套通讯通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢塑带铠装聚护套市内通讯电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYA23：铜芯实心聚丙烯绝缘防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆 通信电缆HYA0.5,100

对于没有计算机基础的工控人员可能对数据这块不太清楚，今天我们就说下plc数据类型。首先我们先了解下“位”与“字”的区别，位一共有两种状态0和1,0代表关、1代表开，对用于PLC中的X、Y、M、S，处理关/开信号的软元件称之为位软元件。我们再说下字，字有单字和双字，单字由16个位组成的，双字由32个位组成，对应于PLC的T、R处理数值信号的软元件称之为字软元件。位和字的表示通过上图，我们知道位是1位二进制，字是16位二进制，在PLC中说的几位几位就是二进制的并非十进制。

通信电缆HYA0.5,100