

江苏理士电池12V65AH DJM1265S电力系统

产品名称	江苏理士电池12V65AH DJM1265S电力系统
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	65.00/只
规格参数	品牌:理士电池LEOCH 型号:DJM1265S 应用场景:UPS/直流屏/通信电力
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

产品详情

江苏理士电池12V65AH DJM1265S电力系统

LEOCH理士蓄电池DJM1265S参数，理士蓄电池12V65Ah现货，理士直流屏蓄电池安装，理士UPS蓄电池更换

江苏理士电池(LEOCH BATTERY)公司(DJM/DJ/FT系列)蓄电池、胶体电池DGM系列,高功率电池LHR系列,高温电池,船舶电池,48V锂电池是通信网络和数据中心UPS可靠电力护航者。

a)理士蓄电池为符合有关IEC标准的免维护阀控密闭型铅酸蓄电池。壳体材料采用阻燃级别的UL94V-0标准的ABS树脂。蓄电池制造厂商须提供相应的认证证书及蓄电池书，到货的蓄电池为出厂3个月内的近期产品。

b)理士蓄电池在25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无膨胀破裂，开路电压正常，容量维持在95%以上；蓄电池25摄氏度完全充电后电池静置24H后测量开路电压，高值与低值之差不大，电池差值不大于40MV。25摄氏度，完全充电状态的蓄电池进行定电阻放电3星期（电阻值相当于该蓄电池1CA放电要求的电阻）恢复容量在75%以上。蓄电池密封反应效率不小于97%。理士电池每月自放电率<3%，每天自放电率<0.01%。完全充电的蓄电池3CA放电5分钟或10CA放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。

c)提供的理士蓄电池完全充电,并配备整套的蓄电池间连接线,连接线应能通过故障电流并绝缘。

d)理士蓄电池应安装在柜体内，并与整流逆变柜并列安装，蓄电池柜需装设相适应的直流断路器。

e)UPS应具有防止理士电池深度放电的蓄电池管理系统，能对蓄电池进行充放电管理。

f)UPS系统对理士蓄电池的监测管理包括蓄电池组的电压、电流、实际容量、剩余容量，在线自动定期放电测试和故障报警功能，能自动循环充放电，活化诊治蓄电池组，提高蓄电池寿命，浮充电压稳定。

g)后备时间计算使用恒功率计算公式，提供蓄电池容量计算书。