

高原方舱车载50千瓦柴油发电机

产品名称	高原方舱车载50千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:YOMO50T 电压:三相 品牌:久保川
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

高原方舱车载50千瓦柴油发电机 久保川柴油发电机主要优势：强大的售后团队，优质的服务，精要求质量等.在检修电路故障时应记清导线色别，连接方法以及在接插件中的具体位置，好做个文字记录。不允许从接插件中将插头、插座拔出并随意改变电路的接线方式。检修电路故障应细心、耐心，要善于分析，纵横多方思维，先易后难，致至找出故障所在。自公司成立以来不仅在人员，技术和经济上打下了雄厚的基础，而且在这十多年的产品经营过程中，销售业绩年年攀升，国内外各品牌厂商纷纷与我们合作，同时也和他们建立了良好的合作关系。

静音箱发电机组特点：

静音箱采用了降噪技术和新型吸音材料销售，广泛用于邮电、通讯、宾馆、酒店、娱乐、医院、高层建筑及工矿企业

等对噪声有严格要求的场所。

- 大尺寸舱门，便于维护保养。
- 隔音材料，隔音效果好。
- 内部设置立静音室，进一步降低噪音。
- 便捷式易吊装设计，便于吊装。
- 边缘弧角设计，防止磕碰机器。
- 占地空间小，机身紧凑。

型 号：YOMO50T

一.发电机参数：

1.额定功率：50KVA

2.备用功率：52KVA

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1.0

8.相 数：三相

9.电机类型：励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号：J4100

2.冷却方式：水冷却

3.额定转速：1500r/min

4.缸体结构：四缸、直列、水冷

5.燃烧系统：直喷式

6.绝缘等级：H级

7.调速方式：机械调速

8.油箱容量：50L

9.机油类型：SAE 10W30（或CD）

10.燃油类型：0#、-10#

三.整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.机器油耗：200g/kw.h

5.工作时间：8-12H

6.噪音水平7M处：70-76db

7.机器重量：800/900kg

8.外形尺寸：1700*950*1400mm

久保川柴油发电机、汽油发电机组油箱中的沉淀物过多，大量杂质进入油管内，会加速滤清器脏污堵塞和精密偶件的磨损，影响发动机的正常使用。因此，定期清除油箱中的沉淀物，保持油箱内的清洁是十分必要的。提醒客户选购柴油发电机组时应充分考虑柴油发电机组的综合性能和经济指标，供应商的敬业精神、地理位置和实绩业程度，供应商是否具备售后服务手段，如抢修车、专用机具等。

静音箱系列机组

静音箱采用了降噪技术和新型吸音材料销售，广泛用于宾馆、娱乐、医院等对噪声有严格要求的场所。

移动拖车系列机组

移动拖车挂上脱钩可牵引至任何施工场所，防雨，防尘，通风散热性好，适合野外施工作业或防汛抢险等用途。

ATS自动化控制柜

自动控制柜用于在市电和发电机组之转换负载；是实现智能设备（PC/手机端）互联网远程操控发电机组的必备部件。

久保川发电机每根铜线经手工刷胶，不同于其它厂家捆绑后整体刷胶，每根铜线之间的胶能起到很好的隔热作用，铜线之间不会发热，发电量组，机组运转稳定。发电机转子缠绕铜线比普通发电机要长，发电量更足，相对稳定！！

我们或许不能够保证每次交易都是很好的，但是我们保障所有客户的利益！

您有任何问题，请联系我们，剩下的我们解决！