

# 四缸水冷40KW三相柴油发电机

产品名称	四缸水冷40KW三相柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:YOMO40T 电压:三相 品牌:久保川
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

四缸水冷40KW三相柴油发电机 久保川静音柴油发电机组是采用这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是机组本身的控制系统。当达到或过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，柴油发电机组是采用这种方式起自我保护作用的。上海睫曼有限公司是一家出产与销售汽油发电机、柴油发电机、数码变频发电机的厂家，无论功率的大小都有，只要您需要，上海久保川可以给您提供合适的发电机组！

尽量不要长时间高功率在环境差的情况下运行发电机组，要每一段时间进行检查。长时间运行柴油发电机组，内燃机也容易出故障。专家建议长时间高功率运行柴油发电机组后一定要注意对内燃机进行全面的检查,因为长时间高功率运行柴油发电机组后内燃机容易出现安全隐患和故障。

型 号：YOMO40T

一:发电机参数：

1.额定功率：40KVA

2.备用功率：41KVA

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1.0

8.相 数：三相

9.电机类型：励磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机型号：J40T4

2.冷却方式：水冷却

3.额定转速：1500r/min

4.缸体结构：四缸、直列、水冷

5.燃烧系统：直喷式

6.绝缘等级：H级

7.调速方式：机械调速

8.油箱容量：50L

9.机油类型：SAE 10W30（或CD）

10.燃油类型：0#、-10#

## 三.整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.机器油耗：200g/kw.h

5.工作时间：8-12H

6.噪音水平7M处：70-76db

7.机器重量：780/900kg

8.外形尺寸：1700\*950\*1400mm

久保川静音柴油发电机组由柴油机、交流同步发电机、控制屏以及底盘、联轴器、散热器、燃油箱等组成.有些柴油发电机组还装有静音器和外罩.柴油机和发电机的轴间采用直接连接的方式.通常主轴上还装有飞轮,用来加强运行过程中的平稳度。

## 柴油发电机组一体机

采用全磨砂工艺封闭外壳，配备高灵敏机油报警系统。配备三合一数字显示屏幕，封闭式静音金属外壳，配备免维护电池

配备4只移动脚轮

人性化设计理念

清晰可见的操作系统，面板采用中央控制式设计，提高可见度和操作性，新框架全面保护发电机，

全新款式、数码电压表、多插座设计，重量更轻，大静音器降噪更有效。

本款静音柴油发电机具有体积小，结构紧凑，运行噪音低，油耗低。内置断路器为您提供过载保护，机械底座配有4个移动式轮胎，移动更便捷，外壳内壁附有隔音材料，加上设计合理的防震框架设计，使电机保证运行噪音低于70分贝。大容量油箱能够保证发电机长时间运行。