

# RFA-250X10F-C/YI黎明回油过滤器|黎明滤清器

产品名称	RFA-250X10F-C/YI黎明回油过滤器 黎明滤清器
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

根据风能发展较早国家和地区的经验，一般在3-5年的运行后，风力发电机的传动机械部分开始进入一个故障多发期，关键部件如齿轮箱等开始集中出现不同程度的问题

此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品 产品描述：该贺德克HYDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，可延长液压系统寿命；低压系列滤芯还设有旁通阀 在这个电场中，空气中的阳离子和阴离子分别向相反的电极上移动，这种移动就形成了电流，尽管这个电流值很小

本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，

可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品 贺德克滤芯 1.产品概括 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命 滤料采用国内先进的纤维式过滤法

才有利于气流的上升和粉尘的下降，气流分布板开孔率35% 标准结构特点：

覆膜处理聚酯纤维/阻燃型玻璃纤维混合 宽褶距设计 超过滤

顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 特殊的阻燃性能 镀锌防锈金属结构件 橡胶密封

滤材的选择：阻燃复合纤维滤材 覆膜处理聚酯纤维

应用场合：大型钢构、造船、汽车、金属加工等行业的等离子、激光切割、焊接烟尘等工况

烟草行业专用滤筒 烟草行业专用锥形滤筒 河北恒旺滤业的烟草专用滤筒，使用在各大卷烟厂和复烤厂的烟叶生产车间、烟草卷接线等处，选用的进口复合纤维滤材，在1-3微米的过滤效率达到99.999%，使用寿命为18个月 当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

贺德克滤芯可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平，并且可延长油液的使用寿命和减少轴承磨损 2，煤气过滤器采用304、316L不锈钢楔形滤网，强度大、精度高、耐腐蚀，过滤精度可达25微米

在安装之前还要保证 滤纸无破漏的现象 滤芯使用的材料极易损坏，请在使用的時候注意维护和保养

适用范围：钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料，净化除尘 而大志滤料具有以下特点：

1)通常的滤料是深层过滤，它依赖于滤料表面的粉尘层达到有效过滤，建立有效过滤时间

约为整个过滤过程的10% (2) 过滤材料 对过滤材料有厚度、抗张力、原始进气阻力、过滤精度等要求 公司拥有一批技术力量雄厚的工作人员，对待工作认真负责，不断完善，始终将客户的需求和利益放在位，从而为客户提供更加先进的产品以及周到的服务，让每一位客户都能购买的放心，使用的开心

贺德克滤芯可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平，并且可延长油液的使用寿命和减少轴承磨损。当一个电子与中性的原子或分子碰撞时会产生更多的自由电子，也就是说，一个电子从负极飞向正极时，由于碰撞电离，会产生连锁反应，电子数目像雪崩似的增加，这个现象称为雪崩电离。

我公司是专业的生产贺德克滤芯的厂家，我们的贺德克滤芯品种齐全，保证质量。3.贺德克滤芯技术条件

- 1.滤芯耐压差：21MPa
- 2.工作温度：-10~+100
- 3.过滤精度：5~20 μm
- 4.工作介质：不是一般液压油

用途 工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑，牢固耐用、不易变形。滤料是滤筒式除尘器核心部分，也是滤筒式除尘器成败的关键，过去用的滤料一般都用纸页纤维滤料。这种滤料对 > 0.5 μm 的粉尘有 > 99.9% 过滤效率，但是其缺点是容尘量大，清灰困难，不宜用于高浓度。日本大志株式会社于 2000 年生产出具有自己知识产权的连续长纤维滤料，解决了上述困难，市场上现有的滤袋采用针刺呢滤料，为深层过滤滤料，以此制成的滤袋在工作初期需要在其表面建立一个初级尘饼。