

轴向型波纹补偿器制造厂家

产品名称	轴向型波纹补偿器制造厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 双法兰传力伸缩接头和补偿器区别，双法兰传力伸缩接头以后本身伸缩量，满足位移，补偿器大部分靠波纹体部分保持位移，作用基本一样

DN150的给水管道超过多长需加波纹补偿器DN150的给水管道超过多长需加波纹补偿器，要取决于介质（管道内的流体）温度，温度越高，管道的膨胀量就越大，如果是100度得热水，一般50米就需按装波纹补偿器。有关波纹补偿器的产品选用，

波纹补偿器的补偿量怎么计算？膨胀节膨胀量计算公式： $X=a*L* T_x$ ，管道膨胀量a为线膨胀系数，取0.0133mm/mL补偿管线（所需补偿管道固定支座间的距离）长度 T为温差（介质温度-安装时环境温度）具体计算及安装注意事项

轴向型波纹补偿器：由波纹管补偿器的失效类型及原因分析可以看出，波纹管的平面稳定性、周向稳定性及耐腐蚀性能均与其位移量即疲劳寿命相关。补偿器的可靠性是由设计、制造、安装及运行管理等多个环节构成的，可靠性也应该从多个方面进行考虑。轴向型波纹补偿器适用于这些行业：玻璃包装容器制造；无机酸制造；豆制品制造；金属压力容器制造；潜水及水下救捞装备制造；玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造；涂料制造；胶合板制造；轴向型波纹补偿器波纹管补偿器是以波纹管为核心的挠性元件，在管线上再作轴向、横向和角向三个方向的补偿，而轴向型补偿器则是为了减少介质的自激现象。补偿器的选型因素非常多，但是任何复杂的管系都可以选用若干个固定支架在不同的部位选择不同的设置，将其分成若干形状相对简单的单独管段。