

# 浙江西门子代理商

产品名称	浙江西门子代理商
公司名称	上海控东自动化科技有限公司
价格	999.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号1173室（注册地址）
联系电话	18321343989 18321343989

## 产品详情

浙江西门子代理商德国西门子MS称重模块7MH4930-0AA01、德国SIEMENS 7MH4930-0AA01称重模块从外形上很像普通的模拟量模块，但是德国SIEMENS 7MH4930-0AA01MS称重模块是德国SIEMENS7MH4930-0AA01MS称重模块工艺模块，德国SIEMENS称重模块7MH4930-0AA01具备称重仪表和称重变送器的所有功能，德国SIEMENSMS称重模块7MH4930-0AA01比如零点标定、砝码标定、去皮、清零等，德国西门子7MH4930-0AA01称重模块应用系统：S7-200。有些德国SIEMENS MS称重模块7MH4930-0AA01还内置了专门的称重控制算法，德国SIEMENS7MH4930-0AA01称重模块用于皮带秤、失重秤、配料秤、冲板流量计、检重秤等应用；浙江西门子代理商有些德国西门子称重模块7MH4930-0AA01可以与PLC集成使用，德国西门子7MH4930-0AA01MS称重模块也可以脱离PLC独立运行。

根据转速范围，自冷式电机的转矩（因而功率）必须降低。

在使用 1PQ8 和 1PQ4

强制通风电机时，无需将输出功率降低，哪怕是相对很小的一部分，这取决于转速范围。

电机中心高等于或大于 SH 160 时，IM B35 和 IM V15 型电机必须在非驱动端进行无应力支撑。

传递到减速器上的横向力必须由减速器承受，并传递到机器底座上。

所有 2K 减速器电机，必须使用配合键进行全键动平衡处理。2K 120、2K 250、2K 300 减速器均为密封式，这样在标准规格，电机法兰就会得到充分密封。

IM V 15 和 IM V 35 的垂直安装要求减速器有一个循环润滑装置。

在标准规格中，小于2K 300的变速箱其齿隙为30角分（减速箱输出端测量值）。可以根据询价提供各种特殊规格，适用于铣销加工或者断续切削加工：

采取特殊措施缩小后的间隙：20'浙江西门子代理商

为满足高要求而缩小后的间隙：15'

动力装置（电机和减速器）具有符合 EN 60034-14 (IEC 60034-14) 标准的振动幅度等级 R。在订购振动幅度等级为 S 的电机时，情况也是这样。

皮带轮1) 应当设计成杯形轮式滑轮。为了安装皮带轮，减速器输出轴具有一个带外部定中心套管和螺纹孔的法兰，用来装配和拆除皮带轮。

带内置行星减速器的电机

1PH 电机也可以带有法兰安装行星减速器。电机和减速器已进行过功能测试

通过灵活的故障/报警定义，调整与应用相关的响应

电压范围宽，具有先进的冷却设计，涂覆印刷电路板设计提高了变频器在恶劣环境中的耐用性

在电网电压波动时也能运行

可靠工作的线路电压：

200 V ...240 V 1 AC (-15 %/+10 %)

380 V ...480 V 3 AC (-15 %/+10 %)

运行和环境温度范围 -10 °C 到 +40 °C ( +60 °C ，有降额 )

? 使用可选 Web 服务器模块 SINAMICS V20 Smart

Access，可通过移动设备或笔记本电脑进行无线调试、无线操作和无线诊

即使安装在难于接近的区域，也可方便地对变频器进行操作