

LH0330R010BN/HC温州黎明滤芯

产品名称	LH0330R010BN/HC温州黎明滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

而事实上，如果污染控制得当，一般可以在3年或更长时间内换油。公司拥有一批技术力量雄厚的工作人员，对待工作认真负责，不断完善，始终将客户的需求和利益放在首位，从而为客户提供更加先进的产品以及周到的服务，让每一位客户都能放心购买，使用的开心。产品描述：该贺德克HYDAC滤芯高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，可延长液压系统寿命；低压系列滤芯还设有旁通阀，在这个电场中，空气中的阳离子和阴离子分别向相反的电极上移动，这种移动就形成了电流，尽管这个电流值很小。

3.高压油滤芯技术条件
1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100 3.过滤精度：5~20 μm 4.工作介质：一般液压油

4.低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同

覆膜滤料是表面过滤，粉尘不透入滤料，无初滤期，开始就是接近的有效过滤

(4) 滤芯寿命与过滤效率试验 采用粒子计数法测定滤芯寿命，试验时绘制压差-试验时间或压差-加灰重量的关系曲线，以达到75%旁通阀设计开启压力时的试验时间或污染物重量来表示滤芯寿命。同时，电厂黎明液压油滤芯具有结构简单，使用方便，寿命长，作用效果明显的特点，能够被客户的使用，为客户带来更多的便捷以及利益。此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品。实际形成的离子和电子数目很有限，据测量，空气中含有100~1000个电子或离子，与导电金属中的自由电子相比，这个数目实在少得可怜，两者相差几百亿倍，所以空气不能导电。

在额定供油压力下，总压降（滤壳压降与滤芯压降之和）一般应在0.2MPa以下

3. 纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水。通过这项技术在除尘器入口处装有气流分布板。E、工程钻机集尘箱专用滤芯。六、油过滤器滤芯适用于：A、压力管路过滤器滤芯 B、滤油机（车）滤芯 C、空压机油过滤器滤芯 D、大型机床油过滤器滤芯。七、空气净化过滤器滤芯：A、板框式过滤器，粗效、中效、滤器。

此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品

当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。贺德克原装液压油滤芯电除尘器的电场力是在高达几万伏甚至几十万的高压电作用下的静电场中形成的，当带粉尘的气体进入电除尘器时，将经历气体电离、粉尘荷电、荷电粉尘被捕集和从集尘极上的清灰4个主要阶段。

钢厂轧磨床液压油滤芯除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。2.液压油滤芯工业用油品如液压油、变压器油、透平油、冷冻机油、润滑油、抗燃油等在使用过程中由于种种原因会混进去一

些杂质，主要杂质有机械杂质、水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故

6、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤大致分为12个系列。从表中可以看出，经过改造后的除尘器，其运行阻力、出口排放浓度、除尘效率等技术指标均优于国内同类除尘设备。