

## 厂家供应 P191920椭圆除尘滤筒 粉尘净化器 除尘器

产品名称	厂家供应 P191920椭圆除尘滤筒 粉尘净化器 除尘器
公司名称	固安县澳美精密机械有限公司
价格	105.00/个
规格参数	材质:聚酯纤维 适用对象:粉尘 滤芯形式:折叠滤芯
公司地址	廊坊市固安温泉休闲商务产业园区
联系电话	13082070456 13082070456

## 产品详情

唐纳森椭圆除尘滤筒 p191889 阻燃滤筒p191920

我公司主要除尘产品为：设备系列：滤筒式除尘器、自洁式过滤器、高效方框式过滤器、精密油雾过滤器；备件系列：复合纤维滤筒、长纤维聚酯滤筒、覆膜滤筒、纳米技术滤筒、焊接烟尘滤筒、脉冲褶式长滤筒、大风量滤筒、高精度滤筒、耐高温滤筒、防静电滤筒、耐阻燃滤筒、打砂抛丸专用滤筒、不锈钢精密滤筒、烟草专用滤筒、空调专用滤筒、吸尘器专用滤芯等

唐纳森椭圆除尘滤筒

木浆纤维空气滤筒特点：

1.适用于燃气轮机，压缩机，喷砂，烟草卷接头，粉煤灰，漂尘的过滤。

2.进口专用空气过滤/除尘复合滤纸，确保过滤效果

3.宽褶设计，过滤面积大

4.电镀锌端盖，不会生锈

5.电镀锌菱形网中心骨架，开孔率高

6.专门密封弹性氯丁橡胶

7.使用温度65

我公司提供的滤筒端盖连接形式有多种

## 除尘滤筒结构特点

- 1.滤料选自国产、进口覆膜聚酯无纺布(可做防油、防水、防静电、阻燃处理)、聚酯长纤滤纸、玻璃纤维滤材等采用国际先进宽褶打折技术，间隙均匀.
- 2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）.
- 3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板，支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.
- 4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%;
- 5.内外护网与内部滤料运用国际先进的自动螺旋铸胶机打胶固定技术（或紧固带固定），确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰
- 6.安装维修方便,使用寿命长.

7.滤芯滤筒一般规格：(325 × 660、325 × 600、325 × 705、325 × 750、350 × 660、350 × 600、350 × 705、350 × 900、510 × 900、408 × 660、150 × 1000、152 × 902、350 × 1320、178 × 2000)等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产。

8.滤筒全通/一端封底/安装中孔(14-17mm)。

### 9.性能特点

具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物质质量产量等特点。

### 10.应用领域

喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂、热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭黑粉尘、粉体行业、胶粉过滤、玻璃、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、库顶除尘等。

可替代国外amano滤筒、farr滤筒、aaf/ge滤筒、mann滤筒、wheelabator滤筒、nordic滤筒、donaldson滤

筒.

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务，欢迎新老客户惠顾！

"优惠 唐纳森椭圆除尘滤筒 P191889 阻燃滤筒P191920"的过滤精度为1（ $\mu\text{m}$ ），材质是纸质，操作压力为5（Mpa），类型是高效，型号为P，额定流量是1250（L/min），适用对象为粉尘，过滤面积是10（ $\text{m}^2$ ），适用范围为风机,吸尘器,过滤器，目数是10（目/英寸），用途为防尘,除尘，品牌是Donaldson/唐纳森，性能为耐酸,耐碱,防火