

# CWS减速机，CWS蜗轮减速机，CWS减速机价格

产品名称	CWS减速机，CWS蜗轮减速机，CWS减速机价格
公司名称	沧州亚金减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴桥县杨家寺乡前刘寺村村西
联系电话	86-03177279955 13722774808

## 产品详情

沧州亚金减速机有限公司专业生产、销售CWS减速机，CWS蜗轮减速机，欢迎致电我公司详询CWS减速机价格。 CW系列减速器符合中华人民共和国国家标准（GB9147—88）。蜗杆转速不超过1500r/min，蜗杆轴可正、反向运转，工作环境温度为-40 ~ +40℃，当工作环境温度低于0℃，启动前润滑油必须加到0℃以上。当工作环境温度高于40℃必须采取冷却措施。 主要包括：CWU蜗杆在下型 CWS 蜗杆在侧型 CWO蜗杆在上型

中心距有16种a = 63、80、100、125、140、160、180、200、225、250、280、315、355、400、450、500。  
 传动比有12种i = 5、6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63 标记示例：  
 CWS63—CWS100型减速器外形和安装尺寸 型号 \ 尺寸 a B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D h h1 i 12.5 d1 l1 b1 t1  
 L1 63 63 155 245 140 105 125 90 125 190 23 5 19js6 28 6 21.5 128 80 80 180 270 160 110 150 95 145 210 23 5 24js6 36 8  
 27 151 100 100 220 325 200 125 190 110 185 240 23 5 28js6 42 8 31 182 型号 \ 尺寸 i 16 d2 l2  
 b2 t2 L2 L3 L4 H d3 kg(不含油) d1 l1 b1 t1 L1 63 19js6 28 6 21.5 128 32k6 58 10 35 135 97 70 75 M12 19 80 24js6 36  
 8 27 151 38k6 58 10 41 143 110 81 80 M12 28 100 24js6 36 8 27 176 42k6 82 12 45 182 130 95 95 M12 42 . 5  
 CWS125—CWS500型减速器外形和安装尺寸 a D D1 D2 L3 L4 L5 h h1 H  
 i 12.5 d1 l1 b1 t1 L1 125 125 230 280 320 202 134 125 32 8 132  
 32k6 58 10 35 218 160 160 300 360 400 245 157 142 32 8 160 42k6  
 82 12 45 277 200 200 370 435 480 295 181 180 38 8 190 48k6 82  
 14 51.5 324 250 250 470 540 600 360 210 210 40 8 212 55k6 82 16  
 59 380 280 280 550 640 700 390 226 215 45 8 225 60m6 105 18 64  
 430 315 315 605 700 760 430 243 235 50 10 250 65m6 105 18 69 470  
 355 355 700 805 880 480 256 235 55 10 265 70m6 105 20 74.5 515  
 400 400 765 875 950 515 278 247 60 10 265 75m6 105 20 79.5 545  
 450 450 875 990 1070 565 300 275 65 10 315 80m6 130 22 85 625  
 500 500 1000 1100 1180 655 344 300 75 10 375 90m6 130 25 95 680  
 型号 \ 尺寸 i 16 d2 l2 b2 t2 L2 l3 地脚螺栓 kg(不含油) d1 l1 b1 t1  
 L1 d3 n 125 28js6 42 8 31 202 55k6 82 16 59 222 14 M12 4 95  
 160 32k6 58 10 35 253 65m6 105 18 69 270 15 M16 4 150 200 38k6  
 58 10 41 300 80m6 130 22 85 325 17 M16 4 270 250 42k6 82 12  
 45 380 100m6 165 28 106 385 17 M20 4 410 280 48k6 82 14 51.5 407

110m6 165 28 116 405 17 M24 4 550 315 48k6 82 14 51.5 447 120m6  
165 32 127 420 17 M24 4 750 355 55k6 82 16 59 492 130m6 200 32  
137 470 17 M30 4 930 400 60m6 105 18 64 545 150m6 200 36 158  
490 24 M30 4 1200 450 65m6 105 18 69 600 170m6 240 40 179 560  
24 M36 4 1650 500 70m6 105 20 74.5 655 190m6 280 45 200 640 24  
M30 6 2190 型号\尺寸 a D D1 D2 L3 L4 L5 h h1 H i 12.5 d1 I1 b1 t1 L1 125 125  
230 280 320 202 134 125 32 8 132 32k6 58 10 35 218 160 160 300 360 400 245 157 142 32 8 160 42k6 82 12 45 277 200  
200 370 435 480 295 181 180 38 8 190 48k6 82 14 51.5 324 250 250 470 540 600 360 210 210 40 8 212 55k6 82 16 59 380  
280 280 550 640 700 390 226 215 45 8 225 60m6 105 18 64 430 315 315 605 700 760 430 243 235 50 10 250 65m6 105 18  
69 470 355 355 700 805 880 480 256 235 55 10 265 70m6 105 20 74.5 515 400 400 765 875 950 515 278 247 60 10 265  
75m6 105 20 79.5 545 450 450 875 990 1070 565 300 275 65 10 315 80m6 130 22 85 625 500 500 1000 1100 1180 655  
344 300 75 10 375 90m6 130 25 95 680 型号\尺寸 i 16 d2 I2 b2 t2 L2 I3 地脚螺栓 kg(不含油) d1 I1 b1 t1 L1 d3  
n 125 28js6 42 8 31 202 55k6 82 16 59 222 14 M12 4 95 160 32k6 58 10 35 253 65m6 105 18 69 270 15 M16 4 150 200  
38k6 58 10 41 300 80m6 130 22 85 325 17 M16 4 270 250 42k6 82 12 45 380 100m6 165 28 106 385 17 M20 4 410 280  
48k6 82 14 51.5 407 110m6 165 28 116 405 17 M24 4 550 315 48k6 82 14 51.5 447 120m6 165 32 127 420 17 M24 4 750  
355 55k6 82 16 59 492 130m6 200 32 137 470 17 M30 4 930 400 60m6 105 18 64 545 150m6 200 36 158 490 24 M30 4  
1200 450 65m6 105 18 69 600 170m6 240 40 179 560 24 M36 4 1650 500 70m6 105 20 74.5 655 190m6 280 45 200 640  
24 M30 6 2190 相关内容:WB微型摆线针轮减速机 RV减速机 CWO蜗轮减速机 上一个:没有数据了  
下一个:CWO蜗轮减速机