

PE一体化污水净化槽报价

产品名称	PE一体化污水净化槽报价
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

PE一体化污水净化槽报价

一、PE一体化污水净化槽报价——净化槽基坑开挖及基础

根据地形与净化槽规格进行选址开挖，找出所有出户管，计算净化槽开挖深度，进水管正常为地面下600mm，可按实际加深深度；坑底用50-100mm混凝土（或100mm预制板）做基础。基础上面用细沙或石粉垫100mm，细沙或石粉的水平用水平仪确认（水平差不得*过10mm）。

二、PE一体化污水净化槽报价——净化槽放入

1、单体净化槽：将净化槽吊装或人工搬运至打好垫层的基坑内，并找好净化槽的水平（水平差不得*过10mm）。从进水口注水，直到出水口出水为止；以此来检验净化槽的密封性及强度，并保回填施工的**性。

2、组合净化槽：将净化槽各个腔式吊装或人工搬运至打好垫层的基坑内，按施工图纸要求位置摆放、连接过水管道并*过水管道水平差不*过5mm，曝气回流管道有5‰的坡度，*回流到*腔，曝气管接到控制箱预留位置；并找好净化槽各个组成部分的水平（水平差不得*过10mm）。从进水口注水，直到出水口出水为止，以此来检验净化槽的密封性及强度，并保回填施工的**性。

三、PE一体化污水净化槽报价——净化槽原土回填

填土应分三次进行，每次回填三分之一。用半干半湿的细土(较好采用细沙)人工采用木夯等轻型夯实工具逐层对称夯实，并且严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。逐层回填，直至地面水平为止，防止瓮体塌陷、倾斜。要注意紧贴瓮壁的土壤要细碎，不得使用淤泥、垃圾、冻土和砖渣，确保瓮壁周围受力均匀，达到经久**。

回填完毕后立即对瓮体周围做**路面的混凝土层，面积要求大于开挖面积，若未及时硬化应使用大于开挖面积的防水材料封盖（防止雨水倒流入瓮和填土层塌陷）。