

矿用设备电缆AVVR

产品名称	矿用设备电缆AVVR
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	6.12/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

矿用设备电缆VR 我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理。MHYVP (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2?) ×7/030、7/037、7/043、7/052聚绝缘聚氯护套煤矿用信号电缆，用于电场干扰较大的场所作信号传输，可用于固定敷设，矿用信号电缆是一种信号传输工具。一般信号电缆传输的信号很小。为了避免信号受到干扰，信号电缆外面有一层层，包裹的导体的层，一般为导电布。编织铜网或铜泊（铝），层需要接地，外来的干扰信号可被该层导入大地，避免干扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗。矿用信号电缆|MHYV矿用信号电缆|MHYVR矿用信号电缆|MHYVP矿用信号电缆|M HY32矿用信号电缆|MHYVRP矿用信号电缆 | 矿用监测电缆

矿用信号电缆，适用于矿场作信号传输，可移动或固定使用。
矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆)

产品采用标准：MT818-1999 本产品用于煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。

使用条件:电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYVR和MHYBV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

用途主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

使用条件 环境温度：-40 ~ 50 月平均相对湿度：95%(+25) 安装敷设环境温度： -10

安装时弯曲半径：MHYV、MHJYV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

电缆使用环境温度-40 ~ +50 ，电缆敷设温度 -10 ，在25 时的温度 95%，电缆敷设时弯曲半径：MHYV31、MHYV型电缆 10倍电缆外径 其余型号电缆 15倍电缆外径

供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用，铁路信号电缆型信号电缆PTYA

号电缆（矿用通讯电缆）；MKVV；MKVV22；MKVV32；MKVVR型矿用控制电缆产品均有《煤安标志》证书，规格齐全

本厂产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统；销往全国各地煤业公司，矿业集团；并成为多家矿业设备公司配套产品，建立了长期的合作关系，产品一直受到用户的好评与信赖！同时我公司生产全塑市内通信电缆，电话电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线，铁路信号电缆，机场用照明线，各种证件齐全，质量可靠！！

不合格产品不出厂，严格按标准或客户的特殊技术要求组织生产，向客户提供的合格产品，5、我公司提供的电线电缆保证全新的，性能是成熟可靠的，在各个方面符合标准或客户的要求，6、我公司保证提供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行。PUYVP

矿用聚绝缘阻燃聚氯护套铜丝编制信号电缆，PUYV31 矿用聚绝缘阻燃聚氯护套单层镀锌钢丝编织铠装信号电缆。执行标准：Q/321084KKI矿用电缆主要产品有：MHYV，MHY。MHYA32。MHY32MHYVP。MHYVR，MHYVRP。