

矿用设备电缆PUYVRP

产品名称	矿用设备电缆PUYVRP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	6.12/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

矿用设备电缆PUYVRP 我们可以发顺丰快递（需方付运费），天津市电缆总厂分厂本着“顾客就是上帝”的原则，以“诚实守信、热情周到”的服务理念赢得了广大客商的信任，我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺：1：为了加深对我公司的了解，我们热情欢迎贵方、专家来厂考察。我公司将提供食宿和工作上的便利，2、向用户提供产品价格信息和产品品质信息，3、为保证产品的良好性能，我公司采用国内优质材料，并按ISO 9001****体系的要求，对材料的采购和验收进行严格控制，不合格材料严禁使用，4、我公司严格执行自检、互检、专检制度，不合格半制品严禁流入下道工序。矿用信号电缆|M HYV矿用信号电缆|M HYVR矿用信号电缆|M HYVP矿用信号电缆|M HY32矿用信号电缆|M HYVRP矿用信号电缆 | 矿用监测电缆

矿用信号电缆，适用于矿场作信号传输，可移动或固定使用。

矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆)

产品采用标准：MT818-1999 本产品用于煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。

使用条件:电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYVR和MHYBV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

用途主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

使用条件 环境温度：-40 ~ 50 月平均相对温度：95%(+25) 安装敷设环境温度： -10

安装时弯曲半径：MHYV、MHJYV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

电缆使用环境温度-40 ~

+50 ，电缆敷设温度 -10 ，在25 时的温度 95%，电缆敷设时弯曲半径：

MHYV31、MHYV型电缆 10倍电缆外径 其余型号电缆 15倍电缆外径

采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组、组屏总屏）等结构组成，具有介质损耗小、传输信号能力强、抗干扰性能好特点，能可靠地传输微弱的模拟信号或数字信号。可广泛地应用于发。执行标准：适用
范围：本产品适用于市内通信用，HYA铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆管道。HYA
C铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套自承式市内通信电缆架空，DJYP3VR DJYVP，商用级电缆没有
烟雾浓度规范，一般仅应用于同一楼层的水平走线，不应用于楼层的垂直布线上。通用级-
CMG级（垂直燃烧测试VerticalTrayFlameTest）这是UL标准中通用级电缆（GeneralPurposeCable）。变频
电缆的主要制造工艺技术在变频电机专用电缆生产过程中，产品介绍-通信电源用阻燃软电缆通信电源用
阻燃软电缆标准：YD/T产品型ZA-RVV（ZRRVVZRVRVVZ）通信电源用阻燃软电缆ZA-RVV22（ZR
RVV22ZRVR22RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及
高层建筑等电源的，HYAC自承式通信电缆执行标准：YD/T自承式电缆缆芯结构：以25对为基本单位，
自承式电缆缆芯包带：用聚酯带绕包，形成本安热电偶测温系统，控制电缆KYJV;KYJR;KYJVP;KYJVRP1
、执行标准：gb参照采用iec227耐电压优于iec227）2、使用特性：* 额定电压：uo/u：450/750v * 工作温
度：一般型不超过70 ；交联聚不超过90 * 环境温度：固定敷设-40 ；非固定敷设-15 。专业生产
研发各类矿用阻燃通信电缆、矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆，矿用阻燃通讯电缆、矿用
电缆、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、，矿用控制电缆，矿用监控电缆、矿用监测电
缆、矿用遥测电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、耐火电缆，市内通信电缆、铁路信号电缆、通
信设备电源线等，矿用电缆主要产品有：MHYV，MHY，MHYA32，MHY32,MHYVP，MHYVR，MHY
VRP，MKVV，MKVV22，MKVV32，MKVVR，MKVVP等，各种产品均有《煤安标志》证书，规格齐
全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得了
较高的评价和赞誉。

命名代号：矿用通信电缆.....（MH）聚绝缘.....（Y）蓝阻燃聚氯护套.....（V）铝-
聚粘结护层.....（A）聚内护套.....（省略）钢丝纺织铠装.....（B）
钢丝铠装蓝阻燃聚氯护套.....（32）软型多股铜丝.....（R）铜质线芯.....（省略）

本公司郑重声明1、签订产品质量保障书。2、两年内产品质量 服务，并将客户服务记录在档案保存20年
，3、确因产品质量问题。我公司将保修、包退、包换、满足客户要求，

3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型规格范围 使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP芯
适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV芯 MKVV32,MKVV芯 MKVVR 05-6mm²,2-61芯
MKVVRP 05-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVPmm²,4-61芯 MKVVP5-10mm²,4-61芯

主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区MKVV-1,MKVV芯

4、使用特性：矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70 。

主要型号及使用场合：型型号含义使用场合SBVV(P)聚绝缘（铝箔

）聚护套程控交换机电缆适用音频传输SBYV(P)B聚烯烃绝缘（铝箔

）聚护套程控交换机电缆传输频率20MHzSBYV(P)C聚烯烃绝缘（铝箔）聚护套程控交换机电缆传输频率

30，且适用于任何水平差的whattheBishop'sownplanwas:“IamofopinionthatiftheArchdukecomesandmakesthe
acquaintance,andobtainsthegoodwillofthesepeople. HYA护外电话线：大对数护外话缆：室内通信电缆：HYV

(黑白灰)色25对话缆50对话缆100对话缆200对话缆400对话缆500对话缆600对话缆800对话缆900对话缆1000

对话缆1200对话缆1400对话缆2400对话HYA对)HYAT对)线径：708HYA53。本厂创建于1971年，是以

生产销售各类矿用阻燃通信电缆、矿用电缆，矿用通信电缆，矿用电话电缆，矿用信号电缆，矿用阻

燃信号电缆，矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆，矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、矿用通信电

缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、，矿用控制电缆，矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆、控制电

缆、计算机电缆、阻燃电缆、电缆。市内通信电缆、铁路信号电缆、

电源线，电气装备用电缆，线，系统专用电缆。等专业生产厂家。企业拥有职工300多人，工程技术

人员30多人，工厂占地面积20000平方米，拥有固定资产1500万元，企业拥有生产和检验设备的总数120多

台（件），年产值1.5亿元。矿用设备电缆PUYVRP ZR-HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套钢带

铠装阻燃聚护套市内通信电缆，ZR-HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套钢带铠装阻燃聚

护套市内通信电缆。ZR-HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套钢带铠装阻燃聚护套市内通

信电缆，控制电缆的截面一般都不会超过10平方。电力电缆主要是输送电力的，一般都是大截面，由于

以上大家讲到的原因,电力电缆的规格一般可以较大。大到500平方(常规厂家能生产的范围),再大的截面

一般能做的厂家就相对少了，而控制电缆的截面一般较小，一般不超过10平方。

天津市电缆总厂分厂专业生产矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；矿用防爆电话线；矿用防爆通信电缆，矿用信号电缆；矿用通讯电缆；矿用电话电缆；矿井用通信电缆；矿井用信号电缆；矿井用控制电缆；矿用监测电缆；矿用监控电缆；矿用防爆电缆；矿用阻燃电缆；MHYV；MHY；MHYA32型矿用通信电缆；MHYV；MHYVR；MHYVP；MHYVRP；MHY32型矿用信号电缆（矿用通讯电缆）；MKVV；MKVV22；MKVV32；MKVVR型矿用控制电缆产品均有《煤安标志》证书，规格齐全

本厂产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统；销往全国各地煤业公司，矿业集团；并成为多家矿业设备公司配套产品，建立了长期的合作关系，产品一直受到用户的好评与信赖！同时我公司生产全塑市内通信电缆，电话电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线，铁路信号电缆，机场用照明线，各种证件齐全，质量可靠！！MKVV，MKVV22，MKVV32，MKVVR。MKVVP等。各种产品均有《煤安标志》证书，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得了较高的评价和赞誉，专业生产研发各类煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、煤矿用阻燃控制电缆。矿用监控电缆、矿用监测电缆、矿用遥测电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、耐火电缆，市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线等。电缆使用环境温度-40 ~ +50 ，电缆敷设温度 -10 ，在25 时的温度 95%。电缆敷设时弯曲半径：MHYV31、MHYV型电缆 10倍电缆外径 其余型号电缆 15倍电缆外径。