

PVV22传感器电缆

产品名称	PVV22传感器电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	6.12/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

PVV22传感器电缆 PUYV 矿用聚绝缘阻燃聚氯护套信号电缆。矿用信号电缆，MHYV矿用信号电缆，MHYVR矿用信号电缆，MHYVP矿用信号电缆，MHY32矿用信号电缆。MHYVRP矿用信号电缆 | 矿用监测电缆，使用条件 环境温度：-40 ~ 50 月平均相对湿度：95%(+25)

安装敷设环境温度： -10 ，PUYVR 矿用聚绝缘阻燃聚氯护套信号软电缆。MHYVRP 7/030、7/037、7/043、7/052 (1~10对、1×4) 聚绝缘铜丝编织聚氯护套煤矿用信号电缆。电缆较柔软。命名代：煤矿用通信电缆..... (MH) 聚绝缘..... (Y) 蓝阻燃聚氯护套..... (V) 铝-聚粘结护层..... (A) 聚内护套..... (省略) 钢丝纺织铠装..... (B) 钢丝铠装蓝阻燃聚氯护套..... (32) 软型多股铜丝..... (R) 铜质线芯..... (省略)。 矿用信号电缆|MHYV矿用信号电缆|MHYVR矿用信号电缆|MHYVP矿用信号电缆|MHY32矿用信号电缆|MHYVRP矿用信号电缆 | 矿用监测电缆

矿用信号电缆，适用于矿场作信号传输，可移动或固定使用。

矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆)

产品采用标准：MT818-1999 本产品用于煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。

使用条件 :电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYVR和MHYBV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

用途主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

使用条件 环境温度：-40 ~ 50 月平均相对湿度：95%(+25) 安装敷设环境温度： -10

安装时弯曲半径：MHYV、MHYVR为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

电缆使用环境温度-40 ~ +50 ，电缆敷设温度 -10 ，在25 时的温度 95%，电缆敷设时弯曲半径：

MHYV31、MHYV型电缆 10倍电缆外径 其余型号电缆 15倍电缆外径

5、型MHY、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJV6、产品说明：型号名称MHYV煤矿用聚绝缘聚护套通信电缆MHYVR煤矿用聚绝缘聚护套通信软电缆MHYVP煤矿用聚绝缘编织聚护套通信电缆MHYVRP煤矿用聚绝缘，带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接自称为电缆护套：黑色低密度聚，自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为63mm和，烟密度、卤素含量和毒性等级阻燃电缆区分阻燃电缆和耐火电缆的区别：一般人很容易混淆阻燃电缆和耐火电缆的概念。DJYP3VR聚绝缘对绞铝塑复合带分聚，变频调速技术在石油、冶金、发电、铁路、矿山。万兆铜缆、智能管理、数据成为了近两年的核心关注点，而这几方面，也是整个网络系统建设的热点话题，这也正好印证了布线系统不会也不应该脱离于整个网络系统。相反。正是其作为底层传输平台，与整个网络系统浑然一体的很好诠释。产品名称：控制电缆KVVP控制电缆以及KVVRP控制软电缆产品型KVVR VVP产品介绍：控制电缆产品用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。专业生产研发各类煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、煤矿用阻燃控制电缆，煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电线、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、，矿用控制电缆，矿用监控电缆、矿用监测电缆、矿用遥测电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、耐火电缆，市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线等，矿用电线主要产品有：MHYV，MHY，MHYA32，MHY32，MHYVP，MHYVR，MHYVRP，MKVV，MKVV22，MKVV32，MKVVR，MKVVP等，各种产品均有《煤安标志》证书，规格齐全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得了较高的评价和赞誉。

命名代号：煤矿用通信电缆.....（MH）聚绝缘.....（Y）蓝阻燃聚氯护套.....（V）铝-聚粘结护层.....（A）聚内护套.....（省略）钢丝纺织铠装.....（B）钢丝铠装蓝阻燃聚氯护套.....（32）软型多股铜丝.....（R）铜质线芯.....（省略）

KFP1F-260。KFP1FKFF22-260型不超过260 电缆推荐允许弯曲半径

KFF型应不小于电缆外径的12倍。电缆的型号名称及规格型名称 截面mm² 芯数 主要用途KVV 铜芯聚绝缘聚护套控制电缆 075~敷设在室内、电缆沟管道固定场合KVVP 铜芯聚绝缘聚护套编织控制电缆 075~敷设在室内、电缆沟管道等要求的固定场合KVVP2 铜芯聚，4通信电缆工作电容：平均值52±通信电缆远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。HYAT实心绝缘填充型电缆用途：实心绝缘填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路。BV线学名：铜芯聚绝缘电线四、耐高温控制电缆 塑料绝缘耐高温控制电缆用途：塑料绝缘耐高温控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路以及电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，额定电压：300V/300V 低烟无卤电缆低烟无卤电缆，是指不含卤素（F、Cl、Br、I、At）、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成，燃烧时不会发出有毒烟雾的环保型电缆。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性，蔓延速度慢。烟浓度低，可见度高，有害气体释放量小，便于人员撤离，NH-KYJVP2交联聚绝缘阻燃聚护套铜带绕包耐火控制电缆。本厂创建于1971年，是以生产销售各类煤矿用阻燃通信电缆、矿用电线，矿用通信电缆，矿用电话电缆，矿用信号电缆，矿用阻燃信号电缆，煤矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆，煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电线、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、，矿用控制电缆，矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、电缆。市内通信电缆、铁路信号电缆、电源线，电气装备用电线电缆，线，系统专用电缆。等专业生产厂家。企业拥有职工300多人，工程技术人员30多人，工厂占地面积20000平方米，拥有固定资产1500万元，企业拥有生产和检验设备的总数120多台（件），年产值1.5亿元。PVV22传感器电缆HYA22HYA23铠装通信电缆HYAT600对400对200对通信电缆 充油式通信电缆规格型ZRC-HYATZRC-HYAT23HYATHYAT23HYAT53HYATHYATDJYVP-聚绝缘铜丝编织总聚护套电子计算机用电缆，IA-DJVP3VP3 IA-DJYP3VP3 IA-DJYJP3VP3 本安型、铝塑复合膜分对、总，IA-DJVPVR IA-DJYPVR IA-DJYJPVR 本安型、编织分对（铜丝或镀锡丝）软结构。

天津市电缆总厂分厂专业生产矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；矿用防爆电话线；矿用防爆通信电缆，矿用信号电缆；矿用通讯电缆；矿用电话电缆；矿井用通信电缆；矿井用信号电缆；矿井用控制电缆；矿用监测电缆；矿用监控电缆；矿用防爆电缆；矿用阻燃电缆；

MHYV ; MHY ; MHYA32型矿用通信电缆 ; MHYV ; MHYVR ; MHYVP ; MHYVRP ; MHY32型矿用信号电缆 (矿用通讯电缆) ; MKVV ; MKVV22 ; MKVV32 ; MKVVR型矿用控制电缆产品均有《煤安标志》证书 , 规格齐全

本厂产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统 ; 销往全国各地煤业公司 , 矿业集团 ; 并成为多家矿业设备公司配套产品 , 建立了长期的合作关系 , 产品一直受到用户的好评与信赖 ! 同时我公司生产全塑市内通信电缆 , 电话电缆 , 大对数通信电缆 , 计算机电缆 , 通信设备电源线 , 铁路信号电缆 , 机场用照明线 , 各种证件齐全 , 质量可靠 !! 规格齐全 , 矿用信号电缆的使用特性 : 导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ; 平均相对湿度为 95% (+25 时) 允许敷设与安装的温度应不大于-10

弯曲半径 : MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍 , 其它型号的电缆为外径的15倍 , MHJYV 4/028铜线+3/028钢线 1 × 2 2 × 2 煤矿用加强线芯聚绝缘聚氯护套矿用信号电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷。全部产品我们遵循以下生产销售发货准则 : 1) 生产时间 : 有现货*快当天发货 , 需要定做的看量定。 2) 销售优惠 : **** , 3) 销售起定量 : 电议 , 4) 发货准则 : 运费由卖方负责到货时间一般为3天如果您急需货物。