

矿用监控电缆PUYV31

产品名称	矿用监控电缆PUYV31
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	6.12/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

矿用监控电缆PUYV31

不合格产品不出厂，严格按标准或客户的特殊技术要求组织生产，向客户提供的合格产品，5、我公司提供的电线电缆保证全新的，性能是成熟可靠的，在各个方面符合标准或客户的要求，6、我公司保证提供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行。PUYVP

矿用聚绝缘阻燃聚氯护套铜丝编制信号电缆，PUYV31 矿用聚绝缘阻燃聚氯护套单层镀锌钢丝编织铠装信号电缆。执行标准：Q/321084KKI矿用电缆主要产品有：MHYV，MHY。MHYA32。MHY32MHYVP。MHYVR，MHYVRP。矿用信号电缆|MHYV矿用信号电缆|MHYVR矿用信号电缆|MHYVP矿用信号电缆|MHY32矿用信号电缆|MHYVRP矿用信号电缆 | 矿用监测电缆

矿用信号电缆，适用于矿场作信号传输，可移动或固定使用。

矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆)

产品采用标准：MT818-1999 本产品用于煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。

使用条件:电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYVR和MHYBV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

用途主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

使用条件 环境温度：-40 ~ 50 月平均相对温度：95%(+25) 安装敷设环境温度： -10

安装时弯曲半径：MHYV、MHYV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

电缆使用环境温度-40 ~

+50 ，电缆敷设温度 -10 ，在25 时的温度 95%，电缆敷设时弯曲半径：

MHYV31、MHYV型电缆 10倍电缆外径 其余型号电缆 15倍电缆外径

DJYDP2YD(R)P2 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包分屏总屏计算机用(软)电缆, DJYDYD(R)P3 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包总屏计算机用(软)电缆, 采用规定的 HYAC- 索道通信电缆-的详细介绍色谱组合以便识别, 形式导体标称直径mm, 聚绝缘矿用电话执行标准:YD/T , 产品用途:本产品适用于固定敷设在矿井、巷道等作通信干线及分线箱与电话机的连接线。一般场合对绞式聚绝缘聚护套市内通信电缆型号名称CPEV-S绞式聚绝缘聚护套市内通信电缆, 生产的矿用通信电缆主要用途如下: 型名称 规格 用途MHYV (PUYV) 聚绝缘阻燃聚护套矿用信号电缆 2-57/028 用于平巷、斜巷及机电硐室MHJYV (PUJYV) 聚绝缘阻燃聚护套加强矿用通信电缆 2-57/028 (三钢四铜) 用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度MHY。电缆的工作环境温度为-30~+60 , 敷设环境温度不低于-5 。具有介质损耗小、传输传号能力强、抗性能好等特点 , 能可靠地传输微弱的模拟, 可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺部门的检测和控制用计算机或自动化装置, 橡套软线-YZ型橡套电缆用途: 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下家有电器、电动工具, 各种移动式电器设备和电焊机与焊钳的连接线路, 经济实用, 安装敷设方便, 第五的25对是用“白灰”标识线缠着的, 第六的25对是用“红兰”标识线缠着的, 第七的25对是用“红桔”标识线缠着的。第八的25对是用“红绿”标识线缠着的。专业生产研发各类煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、煤矿用阻燃控制电缆, 煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、, 矿用控制电缆, 矿用监控电缆、矿用监测电缆、矿用遥测电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、耐火电缆, 市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线等, 矿用电缆主要产品有: MHY V, MHY, MHYA32, MHY32, MHYVP, MHYVR, MHYVRP, MKVV, MKVV22, MKVV32, MKVVVR, MKVVP等, 各种产品均有《煤安标志》证书, 规格齐全, 产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用, 获得了较高的评价和赞誉。

命名代号: 煤矿用通信电缆..... (MH) 聚绝缘..... (Y) 蓝阻燃聚氯护套..... (V) 铝-聚粘结护层..... (A) 聚内护套..... (省略) 钢丝纺织铠装..... (B) 钢丝铠装蓝阻燃聚氯护套..... (32) 软型多股铜丝..... (R) 铜质线芯..... (省略)

2×075、3×075、4×075、5×075、6×075、7×075、8×075、10×075、12×075、18×075、25×075、36×075、2×10、3×10、4×10、5×10、6×10、7×10、8×10、10×10、12×10、18×10、25×10、36×10 , 多股线 (VR) VR多芯信号线、VR多芯安装线?R?RB?RS?VR?BV?BLV音响线, 2) 电缆导体的长期允许工作温度为70 3) 电缆的敷设温度应不低于0 , 用阻燃“Z、ZR、ZA、ZB、ZC、ZRA、ZRB、ZRC、ZBN、ZCN、ZAN、ZN、ZRN”。产品字母代号及意义DJ-电子计算机用电缆Y-聚V-聚R-表示多股软线芯P-铜丝 P2-铜带 P3铝塑复HYA23铠装通信电缆;机械保护层可以加在任何电缆上 , 导线线芯长期允许工作温度不超过70 , 我厂专业研发、生产与销售生产各类煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆。煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、铠装通信电缆。矿用监测电缆, 矿用监控电缆, 矿用电缆。大对数市内通信电缆HYA。充油通信电缆HYAT, 控制电缆, 矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆, 2、产品标准:GB《额定电压450/750V及以下聚绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》3、产品使用特性: 1) 额定电压U₀/U分为450/750V和300/500V。 本厂创建于1971年, 是以生产销售各类煤矿用阻燃通信电缆、矿用电缆, 矿用通信电缆, 矿用电话电缆, 矿用信号电缆, 矿用阻燃信号电缆, 煤矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆, 煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、, 矿用控制电缆, 矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、电缆。市内通信电缆、铁路信号电缆、电源线, 电气装备用电缆, 线, 系统专用电缆。等专业生产厂家。企业拥有职工300多人, 工程技术人员30多人, 工厂占地面积20000平方米, 拥有固定资产1500万元, 企业拥有生产和检验设备的总数120多台(件), 年产值1.5亿元。矿用监控电缆PUYV31 3、产品型号、名称及使用范围型名称 使用范围YVV 聚绝缘、聚护套仪表用电缆 固定敷设, 扩音系统专用电缆型号AZVP HP HKP 扩音系统专用电缆型号规格大全AZVP HP H1、HP 扩音对讲电缆;扩音系统专用电缆HP 2X32X015+2X48X火灾报警系统专用电缆HP 2X32X015+2X48X 三相系统用电缆的U₀值推荐如下表: U_{kv} Umkv U₀*kv A和B类系统 C类系统A类系统--该类系统任何一相导体与地或接地导体接触时。

天津市电缆总厂分厂专业生产矿用通信电缆; 矿用控制电缆; 矿用信号电缆; 矿用防爆电话线; 矿用防爆通信电缆, 矿用信号电缆; 矿用通讯电缆; 矿用电话电缆; 矿井用通信电缆; 矿井用信号电缆; 矿井用控制电缆; 矿用监测电缆; 矿用监控电缆; 矿用防爆电缆; 矿用阻燃电缆;

MHYV ; MHY ; MHYA32型矿用通信电缆 ; MHYV ; MHYVR ; MHYVP ; MHYVRP ; MHY32型矿用信号电缆 (矿用通讯电缆) ; MKVV ; MKVV22 ; MKVV32 ; MKVVR型矿用控制电缆产品均有《煤安标志》证书 , 规格齐全

本厂产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统 ; 销往全国各地煤业公司 , 矿业集团 ; 并成为多家矿业设备公司配套产品 , 建立了长期的合作关系 , 产品一直受到用户的好评与信赖 ! 同时我公司生产全塑市内通信电缆 , 电话电缆 , 大对数通信电缆 , 计算机电缆 , 通信设备电源线 , 铁路信号电缆 , 机场用照明线 , 各种证件齐全 , 质量可靠 !! 线系统专用电缆 , 等专业生产厂家 , 企业拥有职工300多人。工程技术人员30多人 , 工厂占地面积20000平方米 , 拥有固定资产1500万元。企业拥有生产和检验设备的总数120多台 (件) 。年产值15亿元。MHYV (1 × 2 2 × 2 1 × 4 5 × 2) × 7 / 0 2 8
矿用聚绝缘聚氯护套矿信号电缆用于平巷斜巷及机电硐室。MHYVR (PUYVR) (1 × 2 1 × 4 2 × 2 3 × 2 4 × 2 5 × 2 6 × 2 8 × 2 1 0 × 2 ?) 聚绝缘聚氯护套矿用信号电缆 , 用于矿场作普通信号传输 , 可移动使用 , 如确因产品质量问题或我公司提供的产品与合同要求不一致。