

矿用设备电缆MHY32

产品名称	矿用设备电缆MHY32
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	6.12/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

矿用设备电缆MHY32 线系统专用电缆，等专业生产厂家，企业拥有职工300多人。工程技术人员30多人，工厂占地面积20000平方米，拥有固定资产1500万元。企业拥有生产和检验设备的总数120多台（件）。年产值15亿元。MHYV (1×22×21×45×2) ×7/028

煤矿用聚绝缘聚氯护套矿用信号电缆用于平巷斜巷及机电硐室。MHYVR (PUYVR) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2?) 聚绝缘聚氯护套矿用信号电缆，用于矿场作普通信号传输，可移动使用，如确因产品质量问题或我公司提供的产品与合同要求不一致。矿用信号电缆|MHYV矿用信号电缆|MHYVR矿用信号电缆|MHYVP矿用信号电缆|MHY32矿用信号电缆|MHYVRP矿用信号电缆 | 矿用监测电缆

矿用信号电缆，适用于矿场作信号传输，可移动或固定使用。

矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆)

产品采用标准：MT818-1999 本产品用于煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。

使用条件:电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYVR和MHYBV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

用途主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

使用条件 环境温度：-40 ~ 50 月平均相对温度：95%(+25) 安装敷设环境温度： -10

安装时弯曲半径：MHYV、MHYJV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

电缆使用环境温度-40 ~

+50 ，电缆敷设温度 -10 ，在25 时的温度 95%，电缆敷设时弯曲半径：

MHYV31、MHYV型电缆 10倍电缆外径 其余型号电缆 15倍电缆外径

可移动使用 MHYBV(PUYBV) 煤矿用聚绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚护套通信电缆/08
用于机械冲击较高的平巷、斜巷 MHY(PUY) 煤矿用聚绝缘铝/聚粘结护层阻燃聚护套通信电缆/08 1/10
用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 MHYA32(PUYA32) 煤矿用聚绝缘铝/聚粘结护层镀锌钢丝铠装阻燃聚护套通信电缆/08 1/10 用于煤矿竖井和斜井作通信线
煤矿用阻燃通信电缆.....mh聚绝缘.....Y铜质线芯.....省落铝-聚粘结护层。0.4.0.90mm, 机场灯光用电缆JDYJY-5KV1X6机场灯光用电缆机场灯的发展与飞机和事业的发展密切相关。主要技术参数：温度：40 ~65 大气压力：70~106KPa相对温度：95%任意两端及任一端子与接地之间的绝缘电阻 $>5 \times 10^4$, 说简单点, BV线就是普通的铜芯电线, 就是接500V以下的电源用的. 给其它设备提供电源的。BV线的主要型号从15平方到240平方。其中BV25是家庭装饰装修布线长使用的型号, 其中, 阻燃BV线绝缘料加有阻燃剂。离开明火不自燃。其低烟2。耐高温电力电缆特点及用途本产品适用于交流额定电压1000V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线。专业生产研发各类煤矿用阻燃通信电缆、煤矿用阻燃信号电缆、煤矿用阻燃控制电缆, 煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、, 矿用控制电缆, 矿用监控电缆、矿用监测电缆、矿用遥测电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、耐火电缆, 市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线等, 矿用电缆主要产品有: MHYV, MHY, MHYA32, MHY32, MHYVP, MHYVR, MHYVRP, MKVV, MKVV22, MKVV32, MKVVR, MKVVP等, 各种产品均有《煤安标志》证书, 规格齐全, 产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用, 获得了较高的评价和赞誉。

命名代号：煤矿用通信电缆.....(MH) 聚绝缘.....(Y) 蓝阻燃聚氯护套.....(V) 铝-聚粘结护层.....(A) 聚内护套.....(省略) 钢丝纺织铠装.....(B) 钢丝铠装蓝阻燃聚氯护套.....(32) 软型多股铜丝.....(R) 铜质线芯.....(省略)

(1)对绞线组;(2)隔离层;(3)对;(4)隔离层;(5)填充;(6)总;(7)隔离层外护套三、技术特性参数序号
项目单位性能指标075mm210mm215mm225mm21直流电阻:20 不大于R型线芯 /km2绝缘电阻, HYAT 53填充式铠电缆(使用于城域网通信网络建设的复杂环境中, 直埋于地下。有阻水、防鼠咬效果。无须充气保护, 主要传输音频信号)。KVV聚绝缘, 聚护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下, 3、电子计算机电缆型号及使用范围: 产品型规格范围使用场合JV, JVV, JY, JYV, JYJV, JYJVR, JVPV, JVP, JYJVP, JVVPR, JYVPR, JYJVPR, JVPV2, JVPV2R, JVPV3, JVPV3R Mmm对(3线组) 用于一般工业计算机。IA-DJVPR IA-DJYVPR IA-DJYJVPR 本安型、编织总(铜丝或镀锡丝)软结构。IA-DJVPR2 IA-DJYVPR2 IA-DJYJVPR2 本安型、铜塑复合膜总软结构, 类别/用途导体绝缘内护层特征外护层----派生例如: DJYPV2铜(带)电子计算机(铜导体省略)聚聚专业生产火牛多股软芯电缆线专门用于电镀设备, PCB设备, 自动化电镀生产线, 电路板设备之上, 连接火牛头及整流器上的电缆, 此种电缆为双色双层绝缘, 根据双方协商规定的长度交货RS-485电缆信号线特性阻抗120欧姆。 本厂创建于1971年, 是以生产销售各类煤矿用阻燃通信电缆、矿用电缆, 矿用通信电缆, 矿用电话电缆, 矿用信号电缆, 矿用阻燃信号电缆, 煤矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆, 煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、, 矿用控制电缆, 矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、电缆。市内通信电缆、铁路信号电缆、电源线, 电气装备用电线电缆, 线, 系统专用电缆。等专业生产厂家。企业拥有职工300多人, 工程技术人员30多人, 工厂占地面积20000平方米, 拥有固定资产1500万元, 企业拥有生产和检验设备的总数120多台(件), 年产值1.5亿元。矿用设备电缆MHY32 1、用途: 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设, 2、产品标准:GB《额定电压450/750V及以下聚绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》1、用途: 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。但是在电缆燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体, 卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性危害需要带上防毒才能接近现场进行灭火, 电缆燃烧时给周围电气设备以及救援人员造成危害。不利于灭火救援工作, 从而导致严重的“二次危害”, 注释: 0VRVV电缆线, 燃烧气体的腐蚀性小, 也避免了对仪器设备的损害。

天津市电缆总厂分厂专业生产矿用通信电缆; 矿用控制电缆; 矿用信号电缆; 矿用防爆电话线; 矿用防爆通信电缆, 矿用信号电缆; 矿用通讯电缆; 矿用电话电缆; 矿井用通信电缆; 矿井用信号电缆; 矿井用控制电缆; 矿用监测电缆; 矿用监控电缆; 矿用防爆电缆; 矿用阻燃电缆; MHYV; MHY