

PVV22矿用传感器信号电缆

产品名称	PVV22矿用传感器信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	6.12/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

PVV22矿用传感器信号电缆 线系统专用电缆，等专业生产厂家，企业拥有职工300多人。工程技术人员300多人，工厂占地面积20000平方米，拥有固定资产1500万元。企业拥有生产和检验设备的总数120多台（件）。年产值15亿元。MHYV (1×22×21×45×2) ×7/028 煤矿用聚绝缘聚氯护套矿用信号电缆用于平巷斜巷及机电硐室。MHYVR (PUYVR) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2?) 聚绝缘聚氯护套矿用信号电缆，用于矿场作普通信号传输，可移动使用，，如确因产品质量问题或我公司提供的产品与合同要求不一致。矿用信号电缆|MHYV矿用信号电缆|MHYVR矿用信号电缆|MHYVP矿用信号电缆|MHY32矿用信号电缆|MHYVRP矿用信号电缆 | 矿用监测电缆

矿用信号电缆，适用于矿场作信号传输，可移动或固定使用。

矿用阻燃信号电缆(现统称煤矿用阻燃通信电缆)

产品采用标准：MT818-1999 本产品用于煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。

使用条件:电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYVR和MHYBV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

用途主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

使用条件 环境温度：-40 ~ 50 月平均相对温度：95%(+25) 安装敷设环境温度： -10

安装时弯曲半径：MHYV、MHJYV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

电缆使用环境温度-40 ~

+50 ，电缆敷设温度 -10 ，在25 时的温度 95%，电缆敷设时弯曲半径：

MHYV31、MHYV型电缆 10倍电缆外径 其余型号电缆 15倍电缆外径

MHYV ; MHY ; MHYA32型矿用通信电缆 ; MHYV ; MHYVR ; MHYVP ; MHYVRP ; MHY32型矿用信号电缆 (矿用通讯电缆) ; MKVV ; MKVV22 ; MKVV32 ; MKVVR型矿用控制电缆产品均有《煤安标志》证书 , 规格齐全

本厂产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统 ; 销往全国各地煤业公司 , 矿业集团 ; 并成为多家矿业设备公司配套产品 , 建立了长期的合作关系 , 产品一直受到用户的好评与信赖 ! 同时我公司生产全塑市内通信电缆 , 电话电缆 , 大对数通信电缆 , 计算机电缆 , 通信设备电源线 , 铁路信号电缆 , 机场用照明线 , 各种证件齐全 , 质量可靠 ! !

3、确因产品质量问题。我公司将保修、包退、包换、满足客户要求 , MHYVP(PUYVP) 矿用聚绝缘阻燃聚氯护套铜丝编织矿用信号电缆用于井下电磁干扰较大的场合作矿用信号电缆。用途主要用于煤矿井下监测、监控、轨道运输系统作信息传输线。也可用于通讯系统作信息传输 , MHYV (PUYV) (1 × 2 1 × 4 2 × 2 3 × 2 4 × 2 5 × 2 6 × 2 8 × 2 1 0 × 2) 1/10、1/138聚绝缘聚氯护套煤矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输。适用于固定敷设 , MHY32(PUYV39、PUYV39-1)

矿用聚绝缘阻燃聚氯护套单层钢丝铠装井筒矿用信号电缆用于斜井或竖井中作主信号电缆。