

IP网络吸顶喇叭 POE供电吸顶喇叭生产厂家

产品名称	IP网络吸顶喇叭 POE供电吸顶喇叭生产厂家
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	115.00/只
规格参数	功率:10W-20W 功能:广播通知 输入方式:RJ45
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

IP网络吸顶喇叭 POE供电吸顶喇叭生产厂家,IP网络吸顶喇叭, POE供电吸顶喇叭, IP网络吸顶喇叭厂家, POE供电IP网络吸顶喇叭, POE供电IP吸顶音箱深圳市索想伟业科技有限公司室内有源吸顶音箱供应POE供电IP网络天花喇叭校园广播系统方案。

吸顶音箱主要是安装在天花板上,非常适合在书房、卧室等面积不大的空间中用作背景音乐的播放。在音箱的外形方面,常见的吸顶音箱的前障板一般都是圆形的,由于其使用的音箱单元数量相对要少,一般情况下都在2只单元或以下,因此体积大大缩小,价格也较前者便宜。

IP网络吸顶喇叭 POE供电吸顶喇叭生产厂家,吸顶音箱产品分类:

- 1、普通吸顶音箱:直径/开孔:185/155(mm),功率3W-6W,ABS一体化工程树脂外壳,经济实用;
- 2、吸顶音箱:直径/开孔:180/150,飞利浦代工厂出品,功率6W,金属烤漆结构,内附隔音防滑泡沫;
- 3、防水吸顶音箱:
直径/开孔:110/95,功率3-6W,音质细腻,外观简洁不张扬,可装未吊顶房间造型内。

吸顶音箱定阻与定压之分,输出形式区别:

- 1、定压不是电压一定,而是输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,只要总功率不超过定压功放的总功率。
- 2、定阻功放要求输出负载电阻一定。在定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相应变化。8欧

姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。

IP网络吸顶喇叭 POE供电吸顶喇叭生产厂家吸顶音箱广泛应用于餐厅、车站、学校等场所的背景音乐、公共广播系统，并且逐渐走入家庭背景音乐系统中使用，吸顶音箱(In-Ceiling Speaker)，又称天花音箱。

额定功率:3W/6W,大功率:6W,输入电压:70V/100V,灵敏度:90dB,频率响应:110Hz-15KHz,大声压级:92dB,高音同轴，尺寸:180 × 50mm,开孔尺寸:160mm,安装方式:活动夹,单元:4" × 1,材料:金属一体化额定功率:5W/10W,大功率:10W,输入电压:70V/100V,灵敏度:91dB,频率响应:110Hz-15KHz,大声压级:93dB,高音同轴，尺寸:200 × 67mm,开孔尺寸:175mm,安装方式:活动夹,单元:5" × 1,材料:金属一体化额定功率:5W/15W,大功率:15W,输入电压:70V/100V,灵敏度:91dB,频率响应:110Hz-15KHz,大声压级:97dB,高音同轴，尺寸:245 × 75mm,开孔尺寸:225mm,安装方式:活动夹,单元:6" × 1,材料:金属一体化