

常州环氧地坪不发火性能检测 PVC地板表面电阻测试

产品名称	常州环氧地坪不发火性能检测 PVC地板表面电阻测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

地板、铺地材料及工程接地防静电检测要求

防静电活动地板

检测标准：SJ/T 10694-2006

测试项目：系统电阻、外观、机械性能、滚动荷载、耐冲击性能、地板支撑、板自重

检测周期：10天

样品数量：3-6 PCS 整套

防静电陶瓷砖

检测标准：GB 26539-2011 或 SJ/T 10694-2006

测试项目：

1. 点对点电阻，测试方法：GB 26539-2011 5.2，合格范围： $5 \times 10^4 \sim 1 \times 10^9$ ；
2. 表面电阻，测试方法：GB 26539-2011 5.2.3，合格范围： $5 \times 10^4 \sim 1 \times 10^9$ ；
3. 体积电阻，测试方法：GB 26539-2011 5.2.3，合格范围： $5 \times 10^4 \sim 1 \times 10^9$ 。

办理周期：10天

样品数量：8块整砖（注：不适用于对角线小于400mm的产品）

环氧地坪

测试项目：点对点电阻、体积电阻、摩擦电压、人体行走电压

样品数量：上门测试

水磨石及不发火

测试项目：点对点电阻、体积电阻、摩擦电压、不发火性能

样品数量：规格10（长）×10（宽）×2cm（厚）10块

防静电PVC地板

测试项目：表面电阻、体积电阻、静电衰减时间、摩擦电压、外观、加热尺寸变化率、残余凹陷度、燃烧性能

防静电瓷砖

测试项目：点对点电阻、体积电阻、摩擦电压

防静电地毯

测试项目：点对点电阻、体积电阻

防静电地垫

接地系统

测试项目：有绳防静电手腕带、防静电脚束带、无绳防静电手腕带、总接地点电阻测量、设备接地电阻测量、工作台面检测

样品数量：现场测试