

镇江不锈钢紧固件盐雾试验 表面钝化产品盐雾试验

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 镇江不锈钢紧固件盐雾试验 表面钝化产品盐雾试验 |
| 公司名称 | 浙江广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662248593 18662248593 |

产品详情

不锈钢紧固件盐雾试验时间

未做表面处理的304产品

未做任何表面处理情况下，不锈钢螺丝一般盐雾试验时间为48小时，螺母为96小时。但受产品本身表面粗糙度影响，不排除未到48小时生锈的可能性。

表面钝化处理的304产品

盐雾试验时间一般产品可达到1000小时（除马车螺栓），平弹垫可达500小时，实际情况受产品自身表面粗糙度影响较大。

盐雾测试标准

- GJB150.11A-2009 《军用装备试验室环境方法 第11部分：盐雾试验》
- GB/T 2423.17-2008(IEC 60068-2-11:1981) 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验 Ka:盐雾试验方法》
- IEC 60068-2-11:2021 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验 Ka:盐雾试验方法》
- GB/T 2423.18-2012(IEC 60068-2-52:1996) 《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾, 交变(氯化钠)溶液》
- IEC 60068-2-52:2017 《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Kb:盐雾, 交变(氯化钠)溶液》

盐雾测试收费标准

盐雾测试通常按照测试时间收费，测试时间长，会有一些的折扣优惠，测试时间短会有基本的开机费。常做的有24小时盐雾测试、72小时盐雾测试、甚至更长的480小时盐雾测试，准确报价请咨询销售工程师！

不锈钢紧固件盐雾测试报告办理流程

1. 前期咨询：提供需委托检测项目、测试条件或测试标准；
2. 评估报价：根据检测要求、样品规格及参数评估报价；
3. 填写委托书：向优科发起检测申请，填写委托书（会有专人指导填写）；
4. 付款及提供样品资料：按照协定报价支付费用，按要求提供足够数量的样品及产品资料；
5. 安排检测：按委托要求对产品进行检测；
6. 出具报告：依据检测数据出具报告，将报告、发票及样品回寄客户。