

# 武汉全新荷贝克蓄电池SB12V140纯胶体蓄电池 12v140ah

产品名称	武汉全新荷贝克蓄电池SB12V140纯胶体蓄电池 12v140ah
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	荷贝克蓄电池:铅酸蓄电池 12V140:阀控式蓄电池 武汉:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

德国荷贝克蓄电池SB12V140

松树/荷贝克蓄电池产品简介：

公司代理销售胶状电解质的全密封阀控式铅酸蓄电池，在世界胶体电池行业中一直处于的地位。其中，这款蓄电池正促销，商家报价。

松树/荷贝克系列蓄电池,新的电池规格系列电池有多种不同规格，其容量从7AH到180AH。SB系列蓄电池结构，工作寿命长，适合于浮充应用;对于所有这些电池，公司将提供适当的充电技术，符合DIN，BS和IEC规范，具有其他品牌电池不可比拟的特点：

**改善功率容量：**充分使用了电池内部容积，在电池体积不变的情况下，增加了电池的容量;

**长寿命：**采用了的极板结构和电解质，使用寿命可达10年以上，并保持其容量80%;

**低自放电速率：**采用特殊的电池单元结构及电解质;**全密封、免维护：**蓄电池可以安全地使用多年而不用维护，并且能随时备用;

**使用简便：**蓄电池在出厂时已充满电解质并带电，为用户节省了初装费用并便于运输和存贮;

应用范围：蓄电池可广泛应用于电信、UPS系统、应急动力系统，应急照明系统和其它保安方面。

## 荷贝克蓄电池产品特点

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形

## 蓄电池使用说明-电池维护方法；

### 1、蓄电池的联接

容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。

实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联使用。

实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。

蓄电池组连接和引出请用合适的导线。

连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。

正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。

连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用。

## 2、蓄电池的充放电

### 浮充使用时充电参数的设置

系列	型号	浮充电压	大浮充电流	单格温度补偿系数
AGM系列	12V系列	2.27 ~ 2.30V/cell	0.25C	-3mV/

### 循环使用时充电参数的设置

系列	型号	均充电压	大均充电流	12V系列	2.35 ~
----	----	------	-------	-------	--------