

南昌医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 南昌医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间 |
| 公司名称 | 广州灵洁环境科技有限公司 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报) |
| 联系电话 | 020-84550045 13418021331 |

产品详情

南昌市医院手术室高效送风口生产商,洁净室有无隔板高效过滤器,洁净净化生产车间

1.3.4 组装中效过滤器，应先袋体与架构铺平，并固定不动避免出现间隙。 1.3.5 中效过滤器拆换时长，依据袋体损坏和容尘状况进行维修，但zui长使用期限不能超过二年。 1.3.6 每一次拆换中效过滤器需及时填好详尽工作日志。 1.4 采风活动口凹凸网过滤装置（采风活动口粗滤网）

1.4.1 采风活动口粗滤网每 30 个工作日务必拆换(清理)一次，拆换下采风活动口粗过滤网进行清洁（饮用水清洗，不可用刷子、高压水泵），并全面体检采风活动口粗滤网有没有损坏（若有损坏即不可再次使用），当采风活动口粗过滤网清洗结束应统一摆放相对性密封性屋子晾干，待过滤网晾干后，工作人员再逐一检查一遍采风活动口粗滤网有没有损坏，检查合格后方可安装应用，如采风活动口粗滤网有损坏定期更换。 1.4.2 每一次工作中结束值班工作人员请填写工作日志。采风活动口粗滤网依据损坏状况进行维修，但zui长使用期限不能超过 2 年。 1.4.3 在春秋季节多尘事时节相应增加采风活动口粗过滤网清洗频次。 1.4.4 当供排风量不足的情况下立即清理采风活动口粗滤网上浮尘。 1.4.5 拆装采风活动口粗滤网能够不停的在发电机组前提下开展，但须立即组装新采风活动口粗滤网。 1.5 排烟风机过滤箱清理及过滤装置拆换对策: 1) 各台排烟风机过滤箱中明确要求半年务必开启主机箱查验，查询各净化空调网框有

无损坏，并且对净化空调及壳体清理擦洗一次。净化空调网清理工作要求同（1.3）具体内容。在其中效依据损坏状况进行维修，但zui长使用期限不能超过 2 年。 2) KJ2-1-P(2 层注射剂打胶区)排烟风机过滤箱中安装高效送风口，

在半年务必开启主机箱查验，查询初效网框时与此同时估测查验高效送风口有没有损坏、衰老、成效的现象。高效率拆换时长，依据高效率容尘饱和状态问题进行拆换（即排风系统实际效果），高效率拆换时其更换工作标准必须严格按生产线拆换高效率规范标准开展，高效送风口zui长使用期限不能超过 5 年。粗、初、中、高效送风口清理拆换标准操作规程每一次拆换净化空调、高效率，清理主机箱及日常查看，维修需及时填好详尽工作中

纪录，并备档待诊。1.6 每一次维修清理结束，符合规定后才可启动投入运行。1.7 高效送风口拆换生产部另行规定，拆换时本部门配合工作中。1.8 预留净化空调、初效的储放，应装到包装袋内并密封，放置在干燥专用型点储放，不能堆积或者与其他物件混放，避免压力变型，并专业人员负责日常存放且有货品台账。1.9 各发电机组采风活动口粗滤网（凹凸网）、初效过滤网、中效过滤器、高效送风口型号规格主要参数以备案申请为标准。1.10 各发电机组所使用的、中效过滤器、高效送风口务必采用靠谱生产商，有对应资质证书，项目有相对应检验报告。

由来：[高效送风口](#) [医院手术室高效送风口](#)