

萍乡医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

产品名称	萍乡医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

(三) 加工工艺、机器设备解决：

- 1、搞好原过滤装置以及管路的防护及其剩余氨水的通水前期准备工作
- 2、如分水管道出问题，则按照《作业指导书》对蒸氨塔开展规范有序泊车。
- 3、按段停好富氨水泵，搞好2个蒸氨塔的通水工作中。
- 4、对输油管路、氢氧化钠喷撒系统软件插盲板阀，确保过滤装置彻底与系统防护。规定盲板阀及刮垫全部器材充足擦抹无盐黄油。

(四) 施工工艺和要求：

- 1、严格执行作业安全规程及要求。
- 2、施工企业需有专门的指引。
- 3、生产车间、人员现场即可进行工作。
- 4、待新增加过滤装置起吊、放置完成后，即可进行工艺管线的变更与安装。
- 5、拆换或刚装管路、闸阀、法兰盘等需符合规定。
- 6、工程施工用盲板阀需合乎安全规定。

- 7、路基土建工程时，需及有关部门进行联系，以防破坏地下排水管道等。
- 8、全部施工过程中起吊、放置等，应避免不必要的毁坏。
- 9、施工阶段所产生的脏物需及时处理，不可乱排乱弃，保证工完、料净、场所清。

（五）系统恢复：

待项目结束后，逐渐系统恢复。

- 1、试漏。维修项目结束，确定全部维修拆装过或刚装的法兰盘、闸阀拧紧后，用温水开展试漏，并且对漏过予以处理（包含所抽盲板阀的法兰盘）。
- 2、对设备进行仔细检查，确认无误后，恢复正常蒸氨设备操作。

（六）安全事项：

- 1、在开工前，对操作人员开展三级安全教育。
- 2、生产作业人员进入当场时要配戴好防静电工作服及防护装备，不可穿化学纤维品内衣文胸等进到施工现场，高空作业工作人员需注意安全。
- 3、禁止带上烟花及易释放静电、火苗的铁质物品进到当场。
- 4、插盲板阀作业前需明确管道内物质排尽，机器设备管道吹洗更换后即可进行。
- 5、起吊、放置时，需捆绑严密；起吊常用绳子需要充足抗压强度；应由专职人员指引。
- 6、在维修拆装盲板阀结束后，必须按盲板阀图逐一查验，避免漏拆。
- 7、维修当场需摆放不得少于6具消防灭火器以及其它防火器材。
- 8、全部维修需要由参训人员工作，不得擅自拆换维修工作人员。
- 9、当场所有人员服从命令，做好各项安全生产工作，遇有异常现象，马上通告消防人员（消防队员、急救人员）解决，并上报领导干部。

由来：高效送风口 医院手术室高效送风口