

鹰潭医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间

产品名称	鹰潭医院手术室高效过滤器生产厂家,无尘室有无隔板高效过滤器,洁净净化车间
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

鹰潭市医院手术室高效送风口生产商,洁净室有无隔板高效过滤器,洁净净化生产车间

反洗加工工艺

过滤器软化器, 主要指过滤装置使用一定时间后, 其过滤材料层截流和吸附一定量的脏物和污垢, 这也使得过滤器出水水质降低, 关键表现: 过滤器正常的滤后水体下降, 漏水和出水口身的压差扩大, 与此同时, 每台过滤器总流量减少。反洗的基本原理: 水流量反向根据过滤材料层, 使过滤层膨涨、飘浮, 依靠流水的切应力和颗粒物的碰撞滑动摩擦力清理过滤材料层使过滤层里的废弃物摆脱也会随着软化器水排出来。

反洗的重要性

(1)在进行过滤环节中, 原水里的悬浮固体等被过滤材料层截流吸附并不断在过滤材料层内积淀, 因此过滤层孔隙度慢慢被废弃物阻塞, 在过滤层表面形成泥渣, 过滤阻力不断增长。当做到某一程度时, 过滤材料需进行清洁, 使过滤层恢复工作特性, 继续上班。(2)过滤时因为阻力提升, 水流量对吸附在过滤材料表层的废弃物的剪切应力增大, 其中有些颗粒物在水流量冲击下沉到下一层过滤材料中来, 终究会使水里的悬浮固体成分不断攀升, 水体下降, 当残渣透过滤层时, 过滤装置丧失过滤效果。因而, 到一定程度时, 必须清理过滤材料, 便于修复过滤材料层纳污能力。(3)污水中的悬浮固体中含有大量有机化合物, 长期性滞留过滤层时会造成过滤层中细菌微生物聚集繁育, 产生厌氧发酵腐败问题, 需定期清洗过滤材料。