

# 可定制 高精度 两箱式冷热冲击试验箱 智能低温恒温恒湿试验设备

产品名称	可定制 高精度 两箱式冷热冲击试验箱 智能低温恒温恒湿试验设备
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	70009.00/台
规格参数	德祥仪器:产地东莞 温度冲击范围:-65~+200 低温预热范围:-10~-80
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（ 注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

### 操作和控制器系统

- 操作者可通过彩色液晶触摸屏控制器实现对试验箱的控制。无需多加说明的图像符号给操作者提供了一个直观的操作界面，使操作变的简单易行；
- 可实现温度定值控制和程序控制；
- 全程数据记录仪（可选功能）可以实现试验过程的全程记录和追溯；
- 每台电机均配置过流（过热）保护/加热器设置短路保护，确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性；
- USB接口、以太网通讯功能，使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要；
- 采用国际流行的制冷控制模式，可以0%~\*\*\*\*自动调节压缩机制冷功率，较传统的加热平衡控温模式耗

能减少30%；

- 制冷及电控关键配件均采用国际知名品牌产品，使设备的整体质量得到了提升和保证；
- 控制系统自行监测、32位数字测量和控制系统，特别为试验系统应用而设计。

## 高低温(湿热)试验箱

### 特性

- 彩色液晶触摸屏控制可以调节到适当的高度;
- 程序存储器可以存储100个试验程序，总试验程序行可达1000行，250次程序行间循环，9999次试验程序循环;
- 软件支持无电压输入输出开关;
- 集成温度和湿度极限值监测系统;
- 可通过RS232-C串行接口与主服务器系统相连或通过TCP/IP与网络系统相连;
- 中英文界面可以随意切换。