

镇江起重用卸扣400吨静载拉力试验 额定载荷检测

产品名称	镇江起重用卸扣400吨静载拉力试验 额定载荷检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

卸扣属于吊索具的一种，生产过程全部严格把关，且需要经过各种测试，其实包括拉力试验，测试合格后方可出厂，而我们平时在使用中也需要对卸扣进行定期拉力试验，以保证其可靠性。

定期拉力实验时间视产品类别而定，如用于抓斗的卸扣，三个月一次；用于其他装卸工具上的卸扣，每隔半年一次；与此同时，对于使用中卸扣还要定期进行退火处理，以消除内应力，退火温度650℃，退火时间要根据卸扣钢材直径而定。

卸扣成品后，须经受拉断、拉伸试验和表面检视及外形测量，合格方可使用。要求卸扣的表面要光滑平整，不允许有裂痕、裂缝和瑕疵及锐边等缺陷。横销连接螺纹不得有滑牙、松动、卡住现象。对于经过调质处理的卸扣要进行硬度检测，其表面硬度不得太大。每个新卸扣在使用前都要进行载荷试验（破坏载荷试验、保证载荷检测、点载荷试验、动态机械载荷测试），拉伸试验所施加的实验载荷取为二倍的额定载荷，试验时间要保证5分钟。卸载后要全面仔细检查，不得有变形和可见缺陷，横销应能转动自如。对于已进行载荷试验的卸扣，以5%的比例进行综合环境可靠性试验。此外，卸扣还必须定期进行拉力实验，以保证其可靠性。定期拉力实验时间：用于抓斗的卸扣，应三个月一次；用于其他装卸工具上的卸扣，每隔半年一次。与此同时，对于使用中卸扣还要定期进行退火处理，以消除其内应力测试。退火温度650℃，退火时间要根据卸扣钢材直径而定。

卸扣检测范围

高强度卸扣，起重用卸扣，弓形卸扣，d型卸扣，国标卸扣，钢丝绳卸扣，U型卸扣，不锈钢卸扣，船用卸扣，锚链卸扣等。

卸扣检测项目

探伤检测，强度检测，无损检测，入场检测，质量检测，老化检测，拉力检测，磨损量检测，第三方检测，盐雾检测，额定载荷检测，疲劳寿命检测，破断拉力检测，吊力检测，扭矩检测，验证检测，静载

荷检测，吊重检测等。