

气动法兰截止阀-鸿蝶阀门

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 气动法兰截止阀-鸿蝶阀门 |
| 公司名称 | 上海鸿蝶阀门有限公司 |
| 价格 | 500.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:鸿蝶阀门 型号:J41H-16C 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址) |
| 联系电话 | 021-51098626 15618338578 |

产品详情

气动法兰截止阀-鸿蝶阀门采用双作用气缸，利用上腔进气或者下腔进气来远距离控制阀门，操作方便、灵活。气缸使用介质：压缩空气，氮气。结构简单、制造和维护方便；工作行程小，启闭时间短；关闭体（阀瓣）与阀座密封面采用锥面密封，关闭力小，耐冲刷，密封可靠。阀座可为更换式阀座，可任意组合与关闭件密封面材料的配对，以满足工况要求，延长使用寿命。

气动法兰截止阀是工业自动化控制系统中的重要执行机构，可远距离集中控制能满足计算机程控的需要；如今在石油化工、燃气设备、核工业、电力装备、环保水处理、暖通空调、钢铁冶金、工业窑炉、罐装设备、酿酒设备、干燥设备、真空设备、表面处理、生物制药、食品机械、纺织印染、造纸等行业中得到广泛的使用，也是国防建设、科技建设的产物。

气动法兰截止阀-鸿蝶阀门技术规范

设计依据标准

结构长度

对夹连接

连接法兰尺寸

实验和检验

备注：系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制造

气动法兰截止阀-鸿蝶阀门技术参数

公称通径DN50~800mm

连接方式

气缸形式

控制方式

公称压力

气源压力

介质温度

环境温度

阀体材质

密封材质

气动法兰截止阀-鸿蝶阀门主要零件材质表

序号零件名称材质

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

