

## 66200 高粘度、大流量油脂加注机

产品名称	66200 高粘度、大流量油脂加注机
公司名称	深圳市科诺迪机电有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇后亭第二工业区58号
联系电话	86-75533813800 18929383819

## 产品详情

### 66200高粘度大流量润滑脂输送设备

采用双立柱升降结构，适用于55加仑（200l）标准桶。输送高黏度黄油脂，防锈油脂，输送润滑脂黏度可达  
压力高，流量大，最大流量可达  $12\text{ l/min}$ 。配合计量加注枪或流量控制系统轻松实现润滑脂的定  
控制压缩空气流量的大小或控制出口阀门流量大小，可调整泵的出口流量；  
当泵出口端阻塞或关闭时，泵会因压力平衡而自动停止；采用高品质的气动马达、长效性的迫紧隙封与新型式的  
能延长泵的使用寿命，减少故障发生，提高生产效率，降低操作成本；标准的安装接口，安装固定方便。

工业级别的高粘度泵应用于高粘度、大流量润滑脂的输送，采用特殊设计的柱塞泵的形式，适合超高粘度材料  
和喷涂，可处理100万厘泊粘度的物料。由于采用压盘挤压供料的形式，压盘周边的密封圈紧贴包装桶内壁向  
可将材料泵送干净，绝少浪费。广泛用于润滑油脂厂黄油的定量分装，车间生产线，重型机械的润滑加注，钢  
，汽车制造，轮船等。

附：art.66200a 泵送管道为不锈钢材质；密封部件有皮革、高分子聚合物以及特氟龙等多种材料可供选择和组  
适合性质不同的介质，从水性或油性的油漆涂料到各种粘度的胶水以及食品行业的果酱和番茄酱等等。适合密  
的输送、挤涂和喷涂，如：聚氨脂胶、环氧树脂胶、硅胶、pvc胶、丁基合成胶、丙烯酸树脂胶等；也可用于注  
。泵体采用快速拆装接口、清洗方便。泵具有很强的自吸能力，耐腐蚀、耐高温、防爆。

广泛应用于工业生产线、港口，码头，造船，铁路，钢铁，机械，汽车、建筑装饰、食品、印刷等行业的聚氨脂  
组分胶粘剂的涂装密封、高粘度特种涂料（如：pvc抗石击涂料、环氧树脂弹性涂料）的喷涂、喷漆线的中央注  
刷油墨的集中供应和高压注油等等。如加装电热温控装置，可用于热熔性胶粘剂的涂敷或浇注（如：变压器芯  
注、丁基胶的粘接涂敷等。能够恒温均匀的打胶加注。

产品主要应用领域及适合处理的流体：重工机械:汽车、轮船、飞机、电子、机械铸造、太阳能、风能  
化工业：酸、碱、溶剂、悬浮物、分散体系 石化业：稠油、油脂、泥浆、污泥等 涂料业：树脂、溶剂、着色剂  
日化业：洗涤剂、香波、乳液、乳剂、手霜、表面活性剂  
陶瓷业：泥浆、瓷浆、石灰浆、陶土浆 水处理：石灰浆、软性沉淀物、污水、化学品、废水 食品业：液态半固  
、盐水、醋、糖浆、菜油 饮料业：酵母、糖浆、浓缩物、气液混合物、葡萄酒、果汁、玉米浆等  
医药业：溶剂、酸、碱、植物提炼液、软膏、血浆等各类药品料液 造纸业：粘结剂、树脂、油漆、油墨、颜料  
纺织业：染料化学品、树脂、胶等 建筑业：水泥浆、陶瓷瓦粘结剂、岩石浆、天花板面漆等  
家具业：粘结剂、清漆、分散体系、溶剂、色剂、白木胶、环氧树脂、淀粉粘结剂  
注：需要根据不同的应用环境和介质选择不同材质的泵和密封圈