

维谛艾默生ITA-2KVA标机UHA1R-0020,2000VA/1800W,内置电池,后备时间约5分钟,机架式主机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 维谛艾默生ITA-2KVA标机UHA1R-0020,2000VA/1800W,内置电池,后备时间约5分钟,机架式主机 |
| 公司名称 | 上海喆新瑞电源有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:维谛艾默生UPS电源 型号:UHA1R-0020 产地:美国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金大公路8218号1幢 |
| 联系电话 | 13521289870 |

产品详情

维谛技术ITA 系列1-3K不间断UPS电源

【型号】UHA1R-0010/L,UHA1R-0020/L,UHA1R-0030/L,

【容量】1/0.9KW,2KVA/1.8KW,3KVA/2.7KW

【输入参数】

输入输出制式：单单

主旁电网适应性：主旁同源 兼容主旁同源和主旁不同源

输入电压范围：120~280Vac

输入频率范围：40Hz~70Hz

输入电流谐波含量：<5%

输入功率因数：0.99

电池：内置电池（标机） 外置电池（长机）

可兼容电池类型（外置）：铅酸，锂，镍镉

【输出参数】

额定电压（相电压）：220/230/240 Vac

输出功率因数：0.9

输出电压稳定度：1%

输出频率稳定度：±0.1Hz

输出电压：波形畸变率 阻性负载：2%；整流性负载：4%

负载峰值因数：3:1

动态电压瞬变范围：5%

电压瞬变恢复时间：60ms

过载能力（% 额定负载）：105%~125% 载，5min；125%~150% 载，1min；>150% 载，200ms

【系统参数及标准】

安装方式：塔式、机架式兼容

整机效率：Up to 95.5% Up to 95.8% Up to 96%

ECO 效率：99% 99% 99%

噪声：55dB 55dB 58dB

防护等级：IP20

【通信及管理】

通讯接口类型：内置网口、USB、RS232、RJ45、干接点、REPO、通讯卡盒、并机口

电池温度传感器：可选

显示屏：LCD 屏 2.8inch 彩屏，重力自适应，开机引导

【环境参数】

运行温度：0~50 度，50 度输出功率降额至 70%

相对湿度：0~95%

海拔高度：3000m 不降额

认证、测试 CE，能源之星，泰尔，节能认证，抗震，船运

Rohs，Reach

湿尘试验、防火测试、极限测试、高海拔试验、车载试验

艾默生 UHA1R-0020详细参数表容量

型号

艾默生 UHA1R-0020输入参数整流器类型

额定电压

输入电压围压

输入频率范围

输入功率因数

艾默生 UHA1R-0020输出参数额定输出功率

额定输出电压

输出频率

工作方式

输出波形

转换时间

过载能力

艾默生

UHA1R-0020电池和运行时间电池型号

标机后备时间

电池包型号

电池包型典型充电时间

电池电压

艾默生 UHA1R-0020系统参数及标准安装方式

整机效率

电磁兼容

浪涌保护

防护类型

艾默生 UHA1R-0020通信和管理接口端口

控制面板

有声报警

艾默生 UHA1R-0020物理指标W

D

H

重量

颜色

艾默生 UHA1R-0020环境工作环境

工作相对湿度

操作高度

存储温度

存储相对湿度

存储高度

听觉噪音距设备表面 1
m 处

艾默生

UHA1R-0020 保修标准质保