## 美标波纹管截止阀-鸿蝶阀门

产品名称	美标波纹管截止阀-鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:100 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址 )
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

美标波纹管截止阀-鸿蝶阀门采用波纹管密封的设计,完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点,不但提高了使用能源效率,增加生产设备安全性,减少了维修费用及频繁的维修保养,还提供了清洁安全的工作环境;适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~350 的石油、化工、制药、化肥、电力等行业。

美标波纹管截止阀-鸿蝶阀门特点

- 1、产品结构合理、密封可靠
- 2、密封面堆焊Co基硬质合金,耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长
- 3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能
- 4、零件材质及法兰、堆焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要
- 5、阀芯可根据需要做承切断型和调节型

美标波纹管截止阀 主要外型尺寸及连接尺寸

公物理物验和通径尺寸

2

300Lb 2

21/2

## 美标波纹管截止阀-鸿蝶阀门概述

美标截止阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。美标截止阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门。美标截止阀按其通道位置可分为直通式,三通式和直角式。后两种闸阀用于分配介质与改变介质的流向。它有着自身结构所独有的一些优越性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构,可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。