

美标波纹管截止阀-鸿蝶阀门

产品名称	美标波纹管截止阀-鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:100 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

美标波纹管截止阀-鸿蝶阀门采用波纹管密封的设计，完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点，不但提高了使用能源效率，增加生产设备安全性，减少了维修费用及频繁的维修保养，还提供了清洁安全的工作环境；适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~350 的石油、化工、制药、化肥、电力等行业。

美标波纹管截止阀-鸿蝶阀门 特点

- 1、产品结构合理、密封可靠
- 2、密封面堆焊Co基硬质合金，耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长
- 3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能
- 4、零件材质及法兰、堆焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要
- 5、阀芯可根据需要做承切断型和调节型

美标波纹管截止阀 主要外型尺寸及连接尺寸

公称压力	2
公称通径尺寸	21/2

3

4

5

6

8

10

12

14

300Lb

2

21/2

3

4

5

6

8

10

12

14

美标波纹管截止阀-鸿蝶阀门概述

美标截止阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。美标截止阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门。美标截止阀按其通道位置可分为直通式，三通式和直角式。后两种闸阀用于分配介质与改变介质的流向。它有着自身结构所独有的一些优越性，如开关无摩擦，密封不易磨损，启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构，可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。