

# 复合型塑胶跑道施工流程

产品名称	复合型塑胶跑道施工流程
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,复合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

# 复合型塑胶跑道施工流程

复合型塑胶跑道：

面层：全天候使用超强的耐磨性能、抗紫外线、抗老化。

加强层：面层与弹性层软硬合理过度，防水、耐磨双重保障。

弹性层：EPDM颗粒+单组份胶水，环保净味、不返油、施工便捷。

防水底涂：单组份防水底胶，\*\*的防水性，渗透强化底层表面，提高粘贴性。

基础：水泥基础

复合型塑胶跑道施工流程

复合型塑胶跑道特点：

- 1、复合塑胶跑道耐磨，不脱粒，不易被鞋底等硬物划伤。
- 2、安全性好，提高跑步速度，保护运动员脚踝，防止其他伤害。
- 3、复合塑胶跑道可满足长期高频使用要求。

- 4、良好的防滑能力，避免跑动滑倒。
- 5、耐候性、耐光性、耐水性好、不易老化损坏。
- 6、颜色持久不褪色。
- 7、抗污性强，易于清洗和保养。

复合型塑胶跑道适用范围：

- 1、大学、中学、小学田径跑道
- 2、非专业练习跑道;
- 3、体育公园、健身场馆跑道(200米、300米、推荐400米)

复合型塑胶跑综合用量建议：

序号	品名	单耗
1	2-4EPDM红色打底颗粒	8
2	单组份胶水	1
3	A5纳米塑胶跑道弹性料	2
4	红胶粉	0
5	A2跑道面胶	1
6	硅PU水性面层	0.2 (绿色)
7	古象划线胶	0

复合型塑胶跑道施工步骤：

第一步、检查基础的平整度、地面强度、含水量、清洗或者打扫场地。

第二步、用单组份胶水进行滚涂粒，边滚边做环保颗粒，单组份胶水和环保颗粒按 1:7 配比，根据施工场地大小用铁膛或机器进行压实。滚涂单组份胶水根据当天施工面积滚涂，严禁一次性全场地滚涂。

第三步、施工接缝必须拉线制模，第二天施工时必须用压条压直切割再接缝。

第四步、环保颗粒底弹性层做完后面层扫胶粉。

第五步、用A5纳米跑道弹性料掺适量胶粉(胶粉用量按材料的 10%—15%)进行刮涂。

第六步、检查场地积水情况并按要求修补。

第七步、(1:2)喷面胶(1-3mm)彩色 EPDM颗粒=1.2:1进行喷涂。

第八步、场地定位、划线。