

汤浅NP150-12 12V150AH免维护蓄电池

产品名称	汤浅NP150-12 12V150AH免维护蓄电池
公司名称	城基坦（山东）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	汤浅:蓄电池 型号:NP150-12 参数:12V150AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917户
联系电话	15066866351 15275211988

产品详情

产品特点：

- 1、维护简单：由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液养活现象，不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。
- 2、持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)3、安全性能优越：由Ji端充电操作失误引起产生过多的气体时，一定程度上可以放出，防止电池的破裂。
- 4、自放电极小：使用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在zui小，可以长期保存。
- 5、寿命长、经济性好：使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅，拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体，可以很好地被吸收，所以正常操作情况下，不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正板活性物质，防止活物质脱落，所以寿命长，另外深放电时也有较长循环寿命，是一种很经济的蓄电池。
- 6、内阻小：由于阻小越大是大电流放电，特性越好。
- 7、深放电后有优良的恢复性能：把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

汤浅电池型号	电压12V	外型尺寸(mm)			汤浅电池规格 单重Kg	
		长(L)	宽(W)	高(TH)		
NP7-12	12	151	65	94	12V7AH	2.5

NP24-12	175	166	125	12V24AH	7.0
NP38-12	179	165	170	12V38AH	13
NP65-12	350	174	12V65AH	20.0	
NP85-12	351	12V85AH	24.0		
NP100-12	407	172.5	207	12V100AH	30.5
NP120-12	407	12V120AH	34.0		
NP210-12	538	268.5	211	12V210AH	60.0